# BOLT™ 200 White Unvented

## BOLT™200

- Skall i Lexan™ - ultra slagbestandig.
- BOLT™ systemet – kompatibilitet mellom tilbehøret med et enkelt festesystem. Stort utvalg av BOLT™ tilbehør tilgjengelig.
- Ekstremt komfortabelt og lettjustert hjuljustering.
- Skumpolstring som gir slagbestandig beskyttelse uavhengig hvor slag/støt treffer.
- Komfortabel innvendig skumpolstring komplettert med en kroneforing for ekstra komfort.
- Pustende, vaskbart og utskiftbart svettebånd.
- Pustende, vaskbar og utskiftbar kroneforing.
- Ventilert versjon leveres med montert EN 12492 sertifisert hakestropp (fargekodet rød).
- Uventilerte versjoner leveres med EN 397 sertifisert hakestropp (fargekodet grå).
- Sertifisert i henhold til EN 397:2012 med temperaturer ned til –40°C (ventilert og uventilert variant), sidedeformasjon (ventilert og uventilert variant) og elektrisk isolasjon 440 V a.c. (uventilert versjon).
- Sertifisert i henhold til EN 12492:2012 (ventilert) og EN12492:2012 unntatt klausul 4.1.4 (uventilert)
- Størrelse: 52-68 cm.
- Kommer i 8 forskjellige farger med matt overflate: hvit, gul, oransje, rød, svart, grønn, blå og Hi-Vis gul.





| | |
|---|---|
| Article Number | 4932479252 |
| Farge | Hvit |
| Oppbevaringsinstruks | Hjelmen bør transporteres i robust emballasje for å forhindre utilsiktet skade på skallet eller selen. Oppbevares i en skikkelig oppbevaringspose og/eller i et lukket skap for å unngå langvarig eksponering for sollys, kulde, fuktighet, eksos, etc. |
| Oppbevaringstemperatur [°C] | +5°C ~ +35°C, <85 % relativ fuktighet, ikke i direkte sollys. |
| Pakkens innhold | 1 |

inspiser skallet, oppheng og fôret for brudd, sprekker, riper, misfarging, kalkaktig utseende eller andre uvanlige forhold. Hvis noen av disse

www.milwaukeetool.no