

Gipsskrue for stålstender

Bruksområde

ESSVE Gipsskrue er beregnet for montering av gipsplater innendørs, mot stålstender. Borkapasitet: 0,4 - 0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med fosfatert eller blankforsinket overflatebehandling. Den har krysspor Ph2.

Montering

For at monteringen skal gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg

Anbefalt turtall:

25-50 mm, 2.800-6.000/min.

51-75 mm, 2.000-2.800/min.



Stål

Tekniske data

	Fosfatert	Blankforsinket
Materiale	Herdet stål SAE C1018	Herdet stål SAE C1018
Overflatebehandling	Fosfatert	Blankforsinket 5 µm
Skrueforbruk	Ca 20 stk/m ²	Ca 20 stk/m ²
Korrosivitetsklasse	C1	C1

Gipsskrue for stålstender, fosfatert




ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
521125	11352077	3,5 x 25	8,4	20,0	Ph2	204	1000	6
521142	44824878	3,5 x 41	8,4	36,0	Ph2	304	900	4
521150	11352101	3,5 x 50	8,4	45,0	Ph2	304	500	4

Plastbøtte

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ bøtte
521241	21803473	3,5 x 41	8,4	36,0	Ph2	2000



Gipsskrue for stålstender, blankforsinket



ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
522625	23726904	3,5 x 25	8,4	20,0	PH2	202	250	12
522641	23726912	3,5 x 41	8,4	36,0	PH2	203	250	8
522650	23726920	3,5 x 50	8,4	45,0	PH2	203	200	8
522125	11351954	3,5 x 25	8,4	20,0	PH2	204	1000	6
522143	44824882	3,5 x 41	8,4	36,0	PH2	304	900	4
522150	11351988	3,5 x 50	8,4	45,0	PH2	304	500	4
522175	30085641	4,2 x 75	8,4	50,0	PH2	204	200	6

Plastbøtte

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon Ø x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ bøtte
522225	11351996	3,5 x 25	8,4	20,0	Ph2	3500
522241	21803499	3,5 x 41	8,4	36,0	Ph2	2000

