

- DK** Svømmende lægning
- SE** Flytande installation
- NO** Flytende legging
- FI** Uiva asennus

DK Viktigt

Eventuel skadede, defekte eller afvigende brædder må ikke installeres. Forskellige træsorter har forskellige egenskaber, såsom hårdhed og naturlige farveforskelle. Trægulve skifter farve, når de udsættes for UV-lys. Farvemætningen tager forskellig tid afhængigt af typen af træ. Lyst træ, som eg, ask og ahorn få en mere gul tone, mens andre træsorter såsom kirsebær bliver mørkere. Kirsebær, valnød og varmebehandlet træ, ændrer sig mest og hurtigst. Bemærk at fedtede og blanke pletter er mere synlige på gulve med en mat overflade, især i områder med et indgående lysindfald. En mat overflade tiltrækker også mere snavs end en blank og derfor kræver hyppigere vedligeholdelse. Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed bør være inden for 30-60 % før, under og efter installationen med en rumtemperatur på 18 °C. Gulvbelægningen bør akklimatiseres i 24-48 timer ved stuetemperatur før lægning. På betongulv på jord, skal der altid anvendes en fugtspærre.

Visse produkter har en meget livlig sortering. Variationer i udseendet af disse brædder kan være store. For at få et gulv med det rette udseende, anbefaler vi at åbne og sortere flere pakker under lægning af gulvet.

SE Viktigt

Eventuell skadad, felaktig eller avvikande bräda ska inte läggas in i golvet. Olika träslag har olika egenskaper som t ex hårdhet och naturliga färgvariationer. Trägolvet ändrar färg då det utsätts för UV-lys. Färgmättnaden tar olika tid beroende av träslag. Ljusa träslag, t ex ek, ask och lönn får en gulare ton medan andra träslag som t ex körsbär blir mörkare. Körsbär, valnöt samt värmebehandlade träslag förändras mest och snabbast. Observera att feta/glansiga fläckar syns tydligare på golv med matt yta, särskilt i utrymmen med släpljus. En matt yta drar också till sig mer smuts än en glansig och kräver därför mer frekvent underhåll. Undergolvet måste vara rent, torrt, fast och plant. Den relativa luftfuktigheten ska ligga inom 30-60 % före, under och efter installation med en rumtemperatur på minst 18°C. Golvet bör akklimatiseras 24-48 timmar i rumtemperatur före läggning. På betonggolv på mark skall fuktspärr alltid användas. Vissa produkter kan ha en mycket livlig sortering. Variationer i utseende mellan dessa plank är stor. För att få ett golv med vacker helhet, rekommenderar vi att öppna och sortera några paket innan installation.

NO Viktig

Eventuelt skadet, feilaktig eller avvikende parkettbord legges til side og monteres ikke. Ulike treslag har ulike egenskaper med hensyn til hardhet og naturlige fargevariasjoner. Parkett endrer farge når det settes for UV-lys. Avhengig av treslag, tar fargeutjevningen ulik tid. Lyse treslag, som eik, ask og lønn, får en gulere fargenyanse mens andre treslag som for eksempel kirsebær blir mørkere. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest og raskest. Vær oppmerksom på at fett/skinrende flekker synes tydeligere på golv med matt overflate, spesielt i rom med slepelys. En matt overflate tiltrekker seg også mere skitt enn en blank overflate og krever derfor oftere rengjøring. Undergulvet må være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfuktigheten skal ligge på mellom 30-60 % før, under og etter installasjonen med en romtemperatur på minst 18 °C. Gulvet bør akklimatiseres 24-48 timer i romtemperatur før det legges. På betonggulv direkte på bakken skal fuktspærre alltid benyttes. Visse produkter kan ha en meget livlig sortering. Variasjoner i utseende på disse plankene er store. For å få et gulv med en vakker helhet, anbefaler vi å åpne og sortere noen pakker før legging av gulvet.

FI Tärkeää

Vaurioitunutta, viallista tai poikkeavaa lautaa ei saa asentaa lattiaan. Puulaadut erovat toisistaan esimerkiksi kovuuden ja luonnollisten väri vaihtelujen osalta. Puulattian väri muuttuu UV-valon vaikutuksesta. Lattian sävy muuttuu eri tahtiin puulaadusta riippuen. Vaaleat puulajit, kuten tammi, saarni ja vaahtera, saavat kellertävemmän sävyn, kun taas muut puulaadut, kuten kirsikka, tummenevat. Kirsikka, pähkinä ja lämpökäsitellyt puulaadut muuttuvat eniten ja nopeimmin. Huomaa, että rasvaiset/kiiltävät tahrat näkyvät helpommin mattapintaisella lattialla, etenkin jos tilassa on vino valaistus. Mattapinnalle kerääntyy myös enemmän likaa kuin kiiltävälle pinnalle, ja siksi se vaatii useammin hoitoa. Aluslattian on oltava puhdas, kuiva, kiinteä ja tasainen. Suhteellisen ilman kosteuden on oltava 30-60 % ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen. Huonelämpötilan on oltava vähintään 18 °C. Parketti on sopeutettava huonelämpötilaan 24-48 tunnin ajan ennen asennusta. Laita parketin alle kosteussuoja aina, kun alusta on betoni tai kevytbetoni, ja lisäksi tarvitaan alusmateriaali. Tiettyjen tuotteiden lajittelumakuvio voi olla hyvin eläväpintainen ja lautojen ulkonäkö vaihdella suuresti. Jotta lattiasta tulisi kaunis kokonaisuus, suosittelemme avaamaan muutaman paketin ja lajittelemaan laudat ennen asennusta.

