



jalas® ZENIT EVO 7158

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022 S1, PL, SR, FO, SC

For ytterligere informasjon

KOMFORTABEL OG LITT MER FARGERIK

En komfortabel vernesko med fargerik sportsinspirert design, BOA® Fit System og kvalitetsbeskyttelse. Overdelen i strikket funksjonstekstil og polstret memory foam holder føttene trygge, svale og komfortable under lange arbeidsdager. Den oljebestandige RPU-yttersålen gir utmerket grep, og JALAS® tåhette i aluminium, spikertrampbeskyttelse i plasmabehandlet tekstil og doble støtdempingssoner i PORON® XRD® holder føttene trygge under arbeidet.

BETYDNING

- Ekstremt godt grep
- Svært god passform
- Ekstra behagelig
- Svært luftig
- Ekstra god støtdemping
- Ekstremt lett

TILLEGGSEGENSKAPER

- Lav vekt
- Oljebestandig yttersåle
- Antistatiske egenskaper
- Belgpløse
- Ventilerende innersåle
- BOA® Fit System
- Ergonomisk utformet
- I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
- Fri for animalske produkter

BOA DIALED IN. PRECISION FIT. Xrd PROTECTION

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, Gjennom trenging av spiker, Antistatisk, Skliing

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, Innendørs, Omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, Tørre miljøer, Rene miljøer

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Lavsko
KATEGORI Cat. II
MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE Plasmabehandlet tekstil
PASSFORM Normal
KOLLEKSJON Zenit Evo
MATERIALE FOR OVERDEL Strikket tekstil, Mikrofiber
TÅHETTEMATERIALE Aluminium
FÔRMATERIALE Polyester
INNERSÅLE JALAS 8303 FX3 Supreme
INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Hard E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Neo foam, Doble støtdempingssoner i PORON® XRD®
MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle
YTTERSÅLEMATERIALE RPU-yttersåle
LUKKING BOA® Fit System
FARGE Blå
NETTOVEKT (STR. 42) 1.17 kg

SAMSVAR

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2022
S1, PL, SR, FO, SC

DGUV 112-191

ÖNORM Z 1259

EGENSKAPER

- Antistatiske egenskaper
- Ergothan støtdempingssystem
- ESD
- Tåhette i aluminium
- Oljebestandig yttersåle
- Spikertrampbeskyttelse i plasmabehandlet tekstil

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
35	7158-35	6408487524233
36	7158-36	6408487524271
37	7158-37	6408487524318
38	7158-38	6408487524356
39	7158-39	6408487524394
40	7158-40	6408487524431
41	7158-41	6408487524479
42	7158-42	6408487524516
43	7158-43	6408487524554
44	7158-44	6408487524592
45	7158-45	6408487524639
46	7158-46	6408487524677
47	7158-47	6408487524714
48	7158-48	6408487524752

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.