

Malingsfjerner Spray ABZ

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

- For fjerning av rester av lim, plast, olje, harpiks og smøremidler. Fjerne malingslag basert på olje. Nitro, syntetisk og gummibase, poleringsmidler, 2 komp. Maling, veggmalings og skumrester.
- Kan også brukes på mur, sten eller tre

BESKRIVELSE

- Kraftig malingsfjerner for de fleste malings typer, fugemasse og lim
- Malingsfjerner i sprayform, gjør jobben enklere

TEKNISKE DATA

- Forbruk: ca 2-3 m² pr/boks
- Emballasje: Spray 500 ml

PÅFØRING

Hold boksen ca 25 - 30 cm fra overflaten som skal behandles. Rist flasken i 3 minutter. For best mulig resultat bruk sprayboksen når temperaturen er +15°C - +30°C, og luftfuktigheten er under 85%.

Virketid: La malingsfjerner virke til malingen løsner. Den vil ikke tørke dersom det er rikelig påført. Virketiden vil øke ved bruk under 15°C.

Testing: Test alltid minst to steder for å forsikre om ønsket effekt. Legg merke til temperatur og hvor lang tid det tar før malingen er fjernet.

Etter å ha fjernet de strippede lagene, bør underlaget vaskes med en børste eller klut dyppet i terpentin, sprit eller vann.

La overflødig maling og fjerningsmiddel tørke. Kastes i henhold til gjeldende forskrifter. Må ikke tømmes i avløp eller i naturen.

LAGRING

Kan lagres i 24 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys. Tomme beholdere må behandles og kastes i hh.t. gjeldende forskrifter.

ØVRIGE DATA

Selv om innholdet av alkaliske stoffer er minimalt, anbefales det allikevel å bruke beskyttende hansker, vernebriller og vernemaske. Unngå hudkontakt. Ved kontakt med hud, skyll straks med rikelig rent vann. For ytterligere informasjon, se produktets Sikkerhetsdatablad., som du finner på www.ecoonline.no.

PR-nr:

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.