

JACKON Produktdatablad

Jackofoam® Radieplate

Jackon©06-2020

Produktbeskrivelse

Jackofoam® plate med freste spor som gjør platen bøybar.

Bruksområde

For frostsikring av kummer ned til diameter 600mm.

Farger

Lilla

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Ingen

Tekniske data

Se teknisk tabell for Jackon XPS

Montering/utførelse

Referanse til NBI byggetaljer

451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring.

Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskil-der og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet slik at produktet ikke tar skade under håndtering.

Avfallsbehandling


Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000 / _

EAL- kode: 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

Øvrige opplysninger: Jackon AS er medlem av materialretur.



HMS-referanser

Produktet kan være brannfarlig ved feil bruk eller installering. Ved installasjon skal forskrifter eller instruksjoner følges. Kappes med glødetråd eller varmekniv, evt. med hånndsag eller sirkelsag.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer:

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard:

XPS-isolasjonsplate er CE-merket, standard nr NS-EN 13164.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc:

Det er innført et felles teknisk system for deklarerings av bygningsisolasjon NS-EN 13172.