

ISIFLO MESSINGKOBLINGER



Isiflo Messingkobling er en kompresjonskobling i avsinkningsbestandig messing for bruk på plast- og metallrør, se www.isiflo.com for detaljer.

Isiflo Messingkoblingen gir en tett og strekkfast forbindelse.

Koblingen består av hus, mutter, klemring, trykkring og O-ring. For koblinger fra 75mm og større benyttes bolter for tiltrekking.

1. Produktbeskrivelse

Varenummer	Se www.isiflo.com
Materiale	RA455 (CW625N) – Avsinkningsbestandig messing, EPDM O-ring
Dimensjoner	16 – 90 mm
Maks driftstrykk	16 bar
Temperaturområde	- 10°C til +40°C
Medier	Vann, luft (10bar) glykol og etanol. For gass (10 bar) skal Isiflo gass ombygningssett med NBR O-ringer benyttes. For bensin og diesel skal Isiflo NBR O-ringer benyttes. Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenninger	Sintef Byggforsk PS0051 og PS0052. Kiwa og DVGW.
Overflatebehandling	Ingen
Farge	Messing

Øvrig informasjon

Kan benyttes på PEX rør, tynnveggede kollektorrør og gass i kombinasjon med Isiflo Støttehylse.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Løsemidler og produkter som inneholder sterke forbindelse av klor eller ammoniakk må ikke benyttes.

Ettersyn og kontroll

Sjekk for lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Produktet er vedlikeholdsfritt.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger:

>50 år.

Garanti og vilkår:

20 år mot fabrikasjonsfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:

Messing: leveres som metallavfall til godkjente returpunkter

O-ringer: restavfall

Komposit: restavfall eller brennes i anlegg beregnet på brenning av komposit

Produktdetaljer og bruksanvisning:www.isiflo.com

4. Teknisk service

Produsent	Isiflo AS
Adresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	(+47) 61152700
E-post	info@isiflo.com
Web	www.isiflo.com