

RADONSYSTEM // FDV //

1. Prosjekt

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

2. Produktbeskrivelse

Ultipro Radonsystem beskytter mot inntrenging av radongass i boliger. Transparent folie med tilhørende klebe- og tetteprodukter.

Produkter i bruk:

Følgende produkter fra Ultipro Radonsystem har blitt brukt i dette prosjektet:

Produktnavn	Art.nr.	NOBB nr.	Str.	Mengde/ antall
Ultipro Radonsperre	7327577	46253813	1x25 m	
Ultipro Radonsperre	7284925	45447254	2x25 m	
Ultipro Radonsperre	7284924	45447246	4x25 m	
Ultipro Radonsperre	7610967	55931305	3,6 x 45 m	
Ultipro membran hjørne utvendig	7610968	55931313		
Ultipro Topptape	7284927	45447273	50 mm x 10 m	
Ultipro Tettemasse m/herder	7284928	45447292		
Ultipro Innvendig hjørnestykke sort	7284929	45447303		
Ultipro Utvendig hjørnestykke sort	7284930	45447318		
Ultipro Radonbrønn	7284931	45447322	110 x 740 mm	
Ultipro Skjøtetape	7289971	45604913	30 mm x 15 m	

Produktidentifisering:

Varenr./produkt/dim.:

Fargekode:

Kvalitet/sortering/klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg/dokumentasjon:

3. Anvisninger for drift og vedlikehold

Foreligger serviceavtale? NEI ☐ JA ☐ Hvis JA, firma:

Rengjøring og rengjøringsmidler:

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll:

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Ingen rutiner



RADONSYSTEM // FDV //

5. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje, samt korrekt utførelse i monteringen av radonsystemet.

Produktet påvirkes ikke av fukt.

6. Miljøpåvirkning

Ressursutnyttelse:

Produktet består av ikke-fornybare, rikelige ressurser. Inneholder ingen stoffer på myndighetenes Obs-liste.

7. HMS

Produktene er ikke klassifisert som helsefarlig verken etter norske- eller EU-regler. Imidlertid kan inhalering av høye konsentrasjoner av degraderingsgasser irritere luftveiene. Høye konsentrasjoner av degraderingsgasser kan gi symptomer som hodepine og kvalme.

8. Avfallshåndtering

Restmateriale fra byggeplass håndteres via Grønt Punkt og materialgjenvinnes. Materiale ved endt levetid leveres til godkjent avfallsmottak og kan gjenvinnes (material- og energigjenvinning). Tape og tettemasse leveres til godkjent avfallsmottak.

9. Ansvarlig firma

Produsent/importør: Optimera A/S

Adresse: Postboks 40 Haugenstua

Postnr. og -sted: 0915 Oslo

Telefon: +47 22 16 88 00

Nettside: www.optimera.no

NOTATER
