

Nem, hurtig indfrysning til ikke tømte rørledninger med kølemidlet kuldioxid. Til reparation og udbygning af rørsystemer.		
Stål-, kobber-, plastrør, samt plastrør med metallisk indlæg	Ø 1/8–2"	Ø 10–60 mm
Kølemiddel: Kuldioxid.		
Køleevne ned til –79°C.		
Ikke giftig, ikke brændbar.		

REMS Eskimo – indfrysning i stedet for tømning. Lynhurtig. Automatisk tilførsel af kølemiddel. Høj kuldeydelse, fx. 3/4" stålrør på kun 5 min. Særligt smalle, uopslidelige indfrysningsmanchetter.

Kølemiddel
Kølemiddel kuldioxid med høj køleeffekt ned til –79°C. Ikke giftig, ikke brændbar. Let at skaffe.

Konstruktionsmåde
Indfrysningsmanchetterne ligger tæt ind til røret. Kølemiddeltilførsel direkte på røret samt en kontrolleret kølemiddeludskillelse garanterer høj køleevne på indfrysningsstedet og begrænset forbrug af kølemiddel. En- eller tosidig indfrysning er mulig og flere indfrysningsmanchetter kan tilsluttes med ekstra T-fordelere.

Indfrysningsmanchetter
Nemt. Monteres lynhurtigt, uden specialværktøj. Særligt smalle, højelastiske, uopslidelige indfrysningsmanchetter af kuldebestandigt pu elastomer gør det muligt også at anvende REMS Eskimo på svært tilgængelige steder og i nicher. Skruerne kan ikke falde af.

Håndgreb med injektor
Ergonomiske udlagte plast håndgreb er behagelige at arbejde med. Injektor (indsprøjtningssyge) fremstillet af brudfast messing. Hurtig og sikker tilslutning til frysemanchetten. Ingen finindstilling, ingen regulering. Den rigtige mængde kølemiddel tilføres altid automatisk.

Højtryksslanger
Fleksible, knæk- og brudfaste højtryksslanger. Ekstra lange for stor arbejdsradius. Nemme at forlænge. Drejelig omløbermøtrik på flasketilslutningen forhindrer, at højtryksslangerne vikler sig ind i hinanden.

Leveringen omfatter

REMS Eskimo sæt. Rør-indfrysningsapparat til kølemidlet kuldioxid. Til stål-, støbejerns-, bly-, kobber- og plastrør, Ø 1/8–2", Ø 10–60 mm. Med hver 2 stk. indfrysningsmanchetter i 10 forskellige størrelser til hele arbejdsområdet, flasketilslutning med T-fordeler, låsemøtrik, 2 gribestykker med injektor, 2 højtryksslanger. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	
	130002R	

Tilbehør

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.
Frysemanchet	1/8"	10/12 mm 130450
	1/4"	15 mm 130455
	3/8"	18 mm 130460
	1/2"	22 mm 130465
	3/4"	28 mm 130470
	1"	35 mm 130475
	1 1/4"	42 mm 130480
	1 1/2"	130485
		54 mm 130490
	2"	60 mm 130495
Højtryksslange, 2 m		130415
T-fordeler til ekstra manchetter		130207
Flasketilslutning med T-fordeler		130383
Låsemøtrik		130209
Dobbeltnippel		130208
Håndgreb med injektor		130410
Kuffert med indlæg		130430R



Tysk kvalitetsprodukt



Info

