

Brann- og lydisolerte ytterdører

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Ytterdør EI60/Rw 42dB Sa-S200

Ytterdør EI30/Rw 42dB Sa-S200

»Brannklasse EI60 / EI30

»Lydklasse Rw 42dB

»Røykklasse Sa/S200

»Korrosjonsklasse C2 – C5

»Vindlast C3

»Vannklasse 4A – 7A – EA1200

»Luftstrøm 3-4

»Åpning C5

»U-verdi 1,3 / 1,6

»63mm dørblad, kjerne av steinull og overfals

»Dørblad har stålplate 1mm på begge sider

»Karm 110 mm av 1,5 mm stål

»Anslagsterskel av aluminium

»Låskasse Assa 565, sluttstykke Assa 1887-1

»Hengsler montert med skruer

Standard dør har middels korrosjonsklasse C3.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved rengjøring brukes vanlig flytende milde vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Bruk kun middel som ikke riper. Avslutt alltid med å skylle og tørke av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom dørens levetid.

Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk. Låsen skal som regel ikke smøres.

Se ellers vedlikeholdsveiledning på www.bygg1.no

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malte dører skal vedlikeholdes etter behov, minimum 1 gang i året. Skal poleres 1 gang pr. år for å bevare glans og bevare lakk.

Brann- og lydisolerte ytterdører**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>20 år, forutsatt normal bruk og slitasje

Garanti og reklamasjonsrett

Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert. Monteringsveiledning og vedlikeholdsrådene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på www.bygg1.no.

Dørbladets faste tillatte kuving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter. Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kuving forårsaket av solvarme er et kjent problem på dører med mørke farger og gir ingen reklamasjonsrett. Vi anbefaler ikke mørke farger på ytterdører som er eksponert for mye sollys

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

Fukt og miljø

Middels korrosjonsklasse

Utvendig kan produktet monteres i miljø med fuktighet som inneholder en viss mengde salt eller middels luftforurensing.

Innvendig kan produktet monteres i miljø med middels fuktighet og en del luftforurensing fra produksjonsprosesser, slik som bryggeri, meieri og vaskeri.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger

Monteringsveiledning følger med produktet. *Denne skal følges og signeres av montør.*

4. TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Produsent/importør | Bygg 1 Produkter AS |
| Postadresse | Industrivegen 32 |
| Postnr. og poststed | 6155 ØRSTA |
| Telefon | 70 04 24 90 |
| E-post | post@bygg1.no |
| Internett | www.bygg1.no |