

Bruksområde

ESSVE Sponplateskrue er beregnet for montering av spon-, board- eller plywoodplater samt list- og gulvsokkel innendørs, mot stålstender. Borkapasitet 0,4 – 0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med gulkromatisert overflatebehandling. Den har

krysspør Ph2. Hodet har fire skjærende riller som forsinker skruen og etterlater en jevn overflate uten flisdannelser.

Montering

For at monteringen skal gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg. Anbefalt turtall: 28-55 mm, 2000-2800/min.



Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE C1018
Overflatebehandling	Gulkromatisert 5 µm
Skrueforbruk	Ca 20 stk/m ²
Korrosivitetsklasse	C1

Sponplateskrue for stålstender, gulkromatisert

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
553128		3,9 × 28	7,2	20,0	Ph2			
553129	50381312	3,9 × 28	7,2	20,0	Ph2	304	1000	4
553143	44824916	3,9 × 42	7,2	30,0	Ph2	304	900	4
553155	11351582	3,9 × 55	7,2	40,0	Ph2	304	500	4

