

PUSH-UP INSPEKSJONSLUKE FOR VEGG OG TAK

PRODUKTBEKRIVELSE

Push-Up inspeksjonsluke for montasje i vegg eller tak og gir enkel tilgang til bakenforliggende installasjoner. Luken består av to deler, ramme og luke. Rammesystemet er produsert i aluminium. Norgips Push-Up er tilgjengelig i to utførelser: For 1-lag plater og for 2-lag plater. Selve luken kan overflatebehandles med ønsket materiale.



MONTASJE

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

MILJØ

100 % resirkulerbar

Avfallskode: 170402 Aluminium

Avfallskode: 170904 Annet blandet avfall fra bygg- og rivningsarbeid enn det som nevnes i 170901, 170902 og 170903

FORPAKNING OG LAGRING

Luken er pakket i eske. Oppbevares innendørs og tørt.

SPESIFIKASJON PUSH-UP INSPEKSJONSLUKE

BESKRIVELSE	BREDDE X HØYDE RAMME OG HULMÅL MM	BREDDE X HØYDE LOKK MM	NETTOVEKT KG/STK	LÅS	ISOLERING
Push-up luke 1-lag	200 x 200	246 x 246	1,35	Snapplås	Uisolert
	200 x 300	246 x 346	1,80		
	300 x 300	346 x 346	2,10		
	300 x 400	346 x 446	2,60		
	400 x 400	446 x 446	3,05		
	500 x 500	546 x 546	4,25		
	500 x 600	546 x 646	5,00		
	600 x 600	646 x 646	5,60		
Push-up luke 2-lag	200 x 200	246 x 246	1,80		
	200 x 300	246 x 346	2,40		
	300 x 300	346 x 346	3,05		
	300 x 400	346 x 446	3,90		
	400 x 400	446 x 446	4,75		
	500 x 500	546 x 546	6,85		
	500 x 600	546 x 646	8,10		
	600 x 600	646 x 646	9,25		

Push-up luken kan leveres i spesialmål.

TEKNISK DATA

Brannklasse

Uklassifisert/EI30

3. PROSJEKTDOKUMENTASJON

3.6

PRODUSENT

TS Inspektluckor AB, Herrljunga - Sverige

DISTRUBUTØR I NORGE

Norgips Norge AS, Tørkop - Norge

Leveres i 2 varianter:

- Push-up (Uklassifisert og uisolert)
- Push-up brannklassifert EI 30 - på etterspørsel (Isolert)

Push-up luke består av ramme og luke med snapplås.

Kan kompletteres med tetningslist, trekantlås, firkantlås, Abloylås og ASSA Komplet

- Skaper en usynlig åpning til for eksempel inspeksjon av hulrom
- Kan monteres i vegg og tak
- Kan males, tapetseres eller flislegges

VEDLIKEHOLD

Luker som er brannklassifiserte må skiftes ut ved skade

RENHOLD

Renholdsrutiner følger veggens anvisninger

Ingen spesielle krav til renholdsmiddel

3.7.4 FARLIG AVFALL

Nei

3.7.5 DEMONTERING

Lukene kan enkelt demonteres og gjenbrukes

3.7.6 RIVING OG HÅNTERING SOM BYGGAVFALL

Luken kan gå til gjenvinning (aluminium og gips)