

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV	Rett nippel og albue med/uten avstengning til veggboks
Nr. på FDV	02-020
Dato	03.05.2022
Utgave	Utgave 3



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Rettnippel for tilknytning til dusj, vaskekar eller badekar. Anvendes sammen med veggboks. Av avsinkningsherdet messing. Forniklet.

Rett nippel G ½" utv, G ½" innv. Anvendes sammen med veggboks. Leveres med dekkbrikke Ø70 mm, pakning og låsemutter. Av avsinkningsherdet messing.

Rett nippel utvendig gjenget G ½". Av avsinkningsherdet messing.

Albue med avstengning med kobling, støttehylse, ratt, dekkskive avstengning. Anvendes sammen med veggboks. Leveres med dekkbrikke Ø 70 mm, pakning og låsemutter. Av avsinkningsherdet messing. Forniklet.

Albue uten avstengning med kobling, støttehylse og dekkskive. Uten avstengning. Anvendes sammen med veggboks. Leveres med dekkbrikke Ø 70 mm, pakning og låsemutter. Av avsinkningsherdet messing.

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
511 1289	1120243		Rettnippel	MT ½ x MT ¾, Ø70, L=85 mm	1/50	st
511 1291	1120244		Albue m/avst.	MT ½ x MT ¾, Ø70, L= 85mm	1/50	st
511 1292	1120245		Albue u/avst.	MT ½" x MT ¾, Ø70, L= 85mm	1/50	st
511 1293	1120246		Rett nippel	MT ½" x MT ¾, Ø70, L= 85 mm	1/50	st
511 1294	1120247		Rettnippel	MT ½ x FT ½, Ø70, L=85 mm	1/50	st
511 1295	1120248		Rettnippel	MT ½ x MT ½, Ø70, L = 65 mm	1/50	st
Produkt identifisering: Egne punkter : • Materiale: DR messing (DZR) Kvalitet / sortering / klasse : • avsinkningsherdet messing (DZR) Fargekode : • Forniklet /rustfritt Vedlegg / dokumentasjon : • Uponor tappevann håndbok- TG 20013 (Sintef) – DVGW K183, K178 , Nordtest , kvalifisert for produksjon av rør og komponenter i henhold til SS-EN 14001 siden 1997, KIWA, SVGW, WRc, NSF						
Produkt data : Tilbehørsprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
511 0014	1085265	X	Forniklet dekkring. Passer til: 1120243, 1120247, 1120248, 1120244, 1120245 og 1120246	Ø 80mm	1/100	st

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____

- Rengjøring og rengjøringsmetoder: gjennomspyling før bruk
- Ettersyn og kontroll: Ettersyn ved kuplinger 1-2 ganger i året
- Vedlikeholds instruks og intervall: Foreligger ikke

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: 50 år
- Garanti: FL-VA/VVS/KULDE 2020
- Unngå for høyttrykk og temperatur belastninger over lang tid, da dette kan påvirke levetiden.
- Fuktbestandighet: produktet installeres tørt og duggfritt

Komponentene skal ikke støpes inn .

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse : Messing gjenvinnes opp til 99%
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: gjennomspyling før bruk
- Emisjon: Foreligger ikke

Toksikologi og hygieniske egenskaper: godkjent for tappevanndistribusjon, dvs at DR messing avgir verken smak, lukt eller helseskadelig stoffer uansett vannkvalitet.

7) HMS Referanser

- HMS fakta: foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Rene metaller
- Avfallshåndtering: Leveres godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1451 (messing)
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør : Uponor A/S**
- **Organisasjons.nr : 960 253 108**
- **Post adresse : Solgaard Skog 134**
- **Post nr / sted : 1599 Moss**
- **Telefon : 64 95 66 00**
- **E-post : vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse : www.uponor.no**