

# SKINNER FOR INNERVEGG

### PRODUKTBEKRIVELSE

Norgips standard skinne med tørr fugetetting. Standard lengde 3000 mm.

Skinne med gummipakning kan ta opp mindre ujevnheter i dekket og anvendes til lydklassifiserte konstruksjoner over lyd krav DnT, w (R'w)  $\geq 35$  dB. Benyttes i ikke-bærende konstruksjoner sammen gipsplater.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



### SPESIFIKASJON UT SKINNER

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
UT 45/55-4	0,5	55	0,68	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
UT 70/55-4	0,5	55	0,77	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m
UT 95/55-4	0,5	55	0,87	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 5,0 mm for lengder over 5 m
UT 120/55-4	0,5	55	0,97	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	140	gr/m <sup>2</sup>
Korrosjonsklasse	C1	

