

# Tilbakeslagsventil 1-klaff.

## Type: SET

Med manuell låsing.

### Anvendelse:

En tilbakeslagsventil som reduserer risikoen for overforsvømmelse av avløpsvann.

Ventilen, som finnes i ulike dimensjoner, kan installeres såvel innendørs som utendørs på avløpsledningen. Den er enkel å installere og det medfølger lip-ring (leppetetningsring).

### Konstruksjon:

Tilbakeslagsventil består av ventilhus med enkel låsbar klaff.

### Belastning:

Ventilen tåler et bakvannstrykk opp til 5mVs.

### Montering:

Monteres horisontalt med maks 2 graders fall.

### Materiale:

Produsert i alders- og korrosjons- bestandig materiale: både ventilhus og luke er av rødbrun PVC. Klaffene er konvekse og utstyrt med gummitetninger.

Kan også levers med klaff i rutsfritt stål for å forhindre inntrengning av smågnagere.

Årlig bør den låsbare klaffen funksjonstestes. Dersom klaffen ikke kan låses, fjernes lokket og evt. avleiringer og fremmedlegemer fjernes. Samtidig sjekkes pakningen og evt. ødelagte deler byttes.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold

Avfallshåndtering: materialgjenvinning

### Måltabell:

| Type/D1 | S   | L1  | L2  | L3  | L4 |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|
| SET250  | 130 | 102 | 520 | 374 |    |
| SET315  | 165 | 115 | 620 | 440 |    |
| SET400  | 205 | 145 | 780 | 460 |    |

## Type: SET

| Type    | MM  | NRF       |
|---------|-----|-----------|
| SET250  | 250 | 341 54 34 |
| SET 315 | 315 | 341 54 35 |
| SET400  | 400 | 341 54 36 |

HELNOR AS  
Postboks 74  
2360 Rudshøgda

Tlf. 62 35 68 00  
Fax. 62 35 68 01

