



**Kantfjær og klips**

# Kantfjær og klips

- Spesialdesignet plateklips for optimalt fastgjørelse og enkel (de)montering
- Plateklips med forsterket korrosjonsbestandighet
- Ytterligere tilbehør til tykke plater eller spesifikke bruksområder

## SORTIMENT

| Produktgruppe |                                                                                     | Komponent                                                                                                     | Pr. pakke |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|               |                                                                                     |                                                                                                               | Stk.      | kg   |
| HDC 1         |    | Plateklips til platetykkelse 15-20 mm (A kant), 15-30 mm (E kant), 20-25 mm (X, M, Z kant), 20-30 mm (D kant) | 100       | 1,34 |
| HDC 2         |    | Plateklips til platetykkelse 25-30 mm (A kant), 40 mm (E, D kant)                                             | 150       | 1,65 |
| HDC 3         |   | Plateklips til platetykkelse 40 mm (A kant), 50 mm (D kant)                                                   | 100       | 1,12 |
| HDC 4         |  | Plateklips i stål til platetykkelse 15-20 mm (A kant)                                                         | 100       | 0,9  |
| HDCW1         |  | Stålfjær - høyde 23 mm - kombineres med C37 profil                                                            | 250       | 2,1  |
| HDCW2         |  | Stålfjær - høyde 40 mm - kombineres med C37 profil                                                            | 500       | 4    |
| WSF           |  | Kantfjær FIXT                                                                                                 | 100       |      |

## EGENSKAPER



Reaksjon på brann

A1 (stål)



Korrosjonsklasse

B (stål) - D (plast)



Inneklima

Fullt ut gjenanvendelig

05.2017 | Alle fargekodene nevnt er basert på NCS – Natural Colour System® eid av og brukt på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm 2010.  
ROCKFON® er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkekall samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel.

#### **ROCKFON**

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

[www.rockfon.no](http://www.rockfon.no)