



Produktdokumentasjon:		
Materialer:	Kapp er i TPE material og mutteren i PP	
Dimensjoner:	32 mm og 1" mutter	
Bruksområder:	Stenging av åpne koblinger ved flytting av vaske/oppvaskmaskin. TPE har bra motstand mot de fleste kjemikalier: syre (ikke karboxalsyrer), baser, tensider, alkohol, metanol og etanol.	
Max. temperatur:	Kontinuerlig og tilfeldig er 70°C	
NRF nummer:	Blisterpakket produkt: 7568495	Løst produkt: 4517004



Produktdokumentasjon:			
Materialer:	EBA (Ethylene n-Butyl Acrylate)		
Dimensjoner:	Ø32x25, Ø25, Ø32, Ø44, Ø50 ⁴⁵		
Bruksområder:	Pakningene brukes som tetting til Falu koplinger		
NRF nummer:	Blisterpakket produkt:		Løst produkt:
	4517639	Ø25x32	4516718
	4517642	Ø25	4516648
	4517643	Ø32	4516649
	4517644	Ø40	4516651
	4517645	Ø50	4518657



NRF 4517423 / 4517426



NRF 4517425 / 4517431



NRF 4517424 / 4517425

Produktdokumentasjon:

Materialer:	Laget i PP, pakning i TPE
Dimensjoner:	Ø25/32/40 mm
Bruksområder:	Rørkoplingene fungerer som overganger fra ulike deler til Ø25/32/40 mm avløpsrør.
Montering:	Røret må kappes med rett snitt og ytterdiameter rengjøres for spon. Viktig at røret bunner i delen. Kjenn at røret sitter fast når mutteren er tildratt. Viktig å sjekke etter montering er tett.
Temperatur:	Max. konstant temperatur er 80°C, tilfeldig temperatur 90°C. PP har bra motstand mot de fleste kjemikalier som olje, bensin og tensider



Produktdokumentasjon:			
Materialer:	ABS PP		
Dimensjoner:	8-15 mm		
Størrelse:	Enkel c/v 20 mm, B = 45 mm Dobbel c/c 40 mm, c/v 20 mm, B = 60 mm		
Bruksområder:	Rørklammer enkle og dobbel med avtagbar innsats for rør 8-15 mm		
NRF nummer:		Blisterpakket produkt:	Løst produkt:
	Enkel	7568427	4516205
	Dobbel	7568482	4516255



Produktdokumentasjon:

Materialer:	Standard messing CW614, EPDM pakning		
Dimensjoner:	3/8" og 1/2" (10 mm, 12 mm og 15 mm)		
Maks driftstrykk:	10 bar		
Temp. område:	0°C til +120°C		
Medier:	Vann og varme		
Overflatebehandling:	Forniklet		
Bruksområder:	Broen Pipefix er en halvkobling for bruk på gjengenipler med flate ender som Ballofix og Filterfix. Ikke for konusenheter.		
Øvrige opplysninger:	Støttehylse må benyttes ved bruk på myke glødde kobberrør. Demonterbar.		
Rengjøring:	Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.		
Vedlikeholdsinstruks og -intervall:	Vedlikeholdsfritt		
NRF nummer:	Blisterpakket produkt:		
	5615235		
	5615237		
	5615239		
	5615241		
	5615243		



NRF 5615201



NRF 5615207



NRF 5615209

Produktdokumentasjon:

Materialer:	Avsinkningsbestandig messing, EPDM o-ring, forsterket plast
Maks. driftstrykk:	10 bar
Temp. område:	0°C til +100°C
Medier:	Vann og luft (3 bar)
Overflatebehandling:	Krom
Øvrige opplysninger:	Støttehylse må benyttes ved bruk på myke glødde kobberør og Pex
Rengjøring:	Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut
Vedlikeholdsinstruks og -intervall:	For å sikre en god funksjon gjennom produktets levetid skal ventilen stenges og åpnes en gang pr år