

Produktdatablad

Produkt

Haloproof Radon Sump STD



Robust radonbrønn som er lettmontert og svært fleksibel i bruk. Kan også seriekobles.

Beskrivelse

Haloproof Radon Sump STD er produsert i kraftig aldringsbestandig og 100% resirkulert polyetylen. Radonbrønnen har 4 stk. 110 mm uttak som enkelt kan åpnes ved behov, noe som gjør brønnen meget fleksibel i bruk. Haloproof Radon Sump STD kan seriekobles der det er behov for flere brønner i samme konstruksjon. Tilpasset standard 110 mm rør og rørdeler / tilbehør. Radonbrønnen dekker ca 200 m².

Teknisk beskrivelse

| Egenskap | Verdi | Standard |
|------------|------------|----------|
| Bredde | 420 mm | |
| Lengde | 420 mm | |
| Høyde | 150 mm | |
| Dimensjon | Ø = 110 mm | |
| Vekt | ca 1 kg | |
| Forpakning | 4 stk | |

Bruksområde

Haloproof Radon Sump STD er et sekundært tiltak ved radonsikrings arbeider. Radonbrønnen monteres i grunnen for å senke radongass, og skal aktiviseres ved behov. Radon Sump STD kan seriekobles der det er behov for flere brønner i samme konstruksjon. Haloproof Radon Sump STD tilfredsstiller kravet i TEK 10 til tiltak som kan iverksettes hvis radoneksposeringen i bygget er over gjeldende tiltaksgrense.

Monteringsbeskrivelse

Se Haloproof Monteringsveiledning samt Produktblad.

Monteres i gruslaget slik at topp radonbrønn flukter med topp avrettet grunn.

Eventuell isolasjon legger direkte ovenpå dette sjiktet.

Produktsortiment

| Produktnavn | Farge | Art.nr. | Nobbnr. |
|-------------|-------|---------|---------|
|-------------|-------|---------|---------|