FDV PRODUKTDOKUMENTASJON

LEVERANDØR:	PRODUSENT:	BILDE
Georg Fischer AS	Georg Fischer Piping Systems Ltd. Schaffhausen Sveits	

BESKRIVELSE AV PRODUKT:

+GF+ ecoFIT PE rørdeler.
Dimensjon: d20–d1200mm
Type: Korte og Lange rørdeler i 90° Bend / 60° Bend / 45° Bend / 30° Bend / 22° Bend / 11° Bend / T-Rør / Reduksjoner / Endelokk / Flensekraver / Overganger

MATERIALSPESIFIKASJON:

Dimensjoner: d20-1200mm
Materialer: PE100 Polyetylen (MRS 10 MPa)
Densitet: ca. 0,95 g/cm³
Trykklasse: PN10/SDR17 og PN16/SDR11
Sikkerhetsfaktor: 1,25
Temperatur: -50C° til +60C°
Farge: Svart RAL 9005

VEDLIKEHOLDSANVISNING:

Montering:
Før sammenføying må alle delene være rene og tørre. Fuktighet og forurensing vil forårsake en dårlig sveis. Montering ihht. Georg Fischer Installasjonsveiledning.

Ved skader:
Produktet erstattes med ny.
Se Installasjonsveiledning

Spill og avfall:
Deponering på fylling. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO2 emisjonen.

Løpende vedlikehold:
Produktet i seg selv krever ingen vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelsene.

Periodisk vedlikehold:
Produktet i seg selv krever ingen vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelsene.

Renhold:
Ingen

HMS:
Helsefare; Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.

Brannfare:
PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 C°. Ved brann dannes blant annet CO, CO2, og H2O
Helsefare ved brann; CO gass er giftig og symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnt symptomer.

Dato: 25.04.2018

Georg Fischer AS
Postadresse: Rudssletta 97 1351 RUD
Besøksadresse: Rudssletta 97 1351 RUD
Telefon : +47 67 18 29 00
Telefax : +47 67 13 92 92
Web: www.georgfischer.no
Org.nr.: NO 934 575 083 MVA