

YTELSESERKLÆRING
HUNTONIT AKRYLMALING

Varetypens unike identifikasjonskode: Flere

Tilsiktet bruksområde: Til bruk til reparasjon av malte vegg- og takplater

Produsent: Steen-Hansen AS

Autorisert representant: Merete Hjertvik Selle

System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:

Følgende bekreftes av produsent:

Grenseverdi for VOC-innhold: Innendørsmaling og -lakk som anvendes på stedet og defineres som kategori a,b,d,e,g,h,i, j, k eller l ifølge vedlegg I til direktiv 2004/42/EF, skal oppfylle korresponderende øvre grenseverdier for VOC-innhold som definert i vedlegg II/A.

Grenseverdier for VOC-utslipp: Innendørsmaling og -lakk for vegg, gulv og himlinger som anvendes på tomten og defineres som kategori a,b,i eller j ifølge vedlegg til 2004/42/EF, skal oppfylle utslippskriterier i henhold til produktets tilsiktede bruk.

Ref	Vegg		Gulv/himling		Fugemasser	
	$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
TVOC 28d	200	417	200	160	4260	60
Formaldehyd 3d	24	50	62,5	50	3550	50
Formaldehyd 28d	50	104	50	40	710	10
Kreftfremkallende forbindelser/ Karsinogener	5	10	5	4	71	1

Emisjonstest er utført etter følgende godkjente prøvingstandarder: • ISO 11890-2:2013 – Maling og lakk – Bestemmelse av innhold av flyktige organiske forbindelser (VOC) – Del 2: Gasskromatografisk metode • ISO 16000-9 (eller ISO 16000-10) sammen med ISO 16000-6 (flyktige organiske forbindelser) og ISO 16000-3 (formaldehyd)

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Hylkje
18/5-2022

Merete Hjertvik Selle

Merete Hjertvik Selle