

FDV-dokument dobbelveggede kabelrør av PE på kveil

- Produkt** Dobbeltveggede kabelrør av PE på 50 og 25 m kveil
- Produsent** Pipelife Norge AS, Ringebu
Kopos Kolin a.s., Tsjekkia (Kopoflex®)
- Anvendelse** Kabelbeskyttelse ved midlertidige eller permanente anlegg utendørs. Skal ikke benyttes i permanente installasjoner i hus. Halogenfrie.

Tekniske data

Dimensjoner:	50x41mm, 75x61mm, 110x94mm, 125x108mm*, 160x136mm* og 200x171mm*
Materiale:	Polyetylen (PE). Våre PE-rør er halogenfrie i henhold til kravene i EN 60754-1.
Farge:	Rød, Gul, Orange, Blå og Grønn
Densitet:	Ca 0,95 kg/dm ³
Ringstivhet:	≥ SN8 (dim < 125mm)
Styrke	450N i henhold til EN 61386

(*) Produsert av Kopos Kolin

- Standard** NEK-EN 61386-1 og NEK-EN 61386-24

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

- Brannfare** Brenner og avgir brennende dråper. Antennespunkt >340°C.
- Helsefare** Klassifiseres som halogenfri. Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
- Førstehjelp** Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Rørene skal så langt som mulig oppbevares i forpakningen. Rør beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Rør skjøtes med muffe. Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres. Forøvrig skal leggeanvisningen for plastrør følges.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
Reservedeler	Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.