

Produktdatablad

Produkt

Mataki Halotex Master Tape 60 u/splitt



Universaltape med maksimal klebekraft til innvendig og utvendig bruk. Kleber på de fleste bygningsmaterialer. 60 mm bredde leveres både med og uten splittet bakside.

Beskrivelse

Universaltape med maksimal klebekraft til innvendig og utvendig bruk. Kleber på de fleste bygningsmaterialer. Uten splittet bakside.

Teknisk beskrivelse

Egenskap

Bredde

Lengde

Forpakning

Temperaturbestandighet

Oppbevaring

Rengjøring

Verdi

30, 60 og 100 mm

25 meter

30 mm: 20 ruller, 60 mm: 10 ruller, 100 mm: 6 ruller

-40 til +100 °C

Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5 og +30 °C

Mekanisk

Standard

Bruksområde

Master Tape benyttes for å sikre lufttette overganger mellom undertak, vind- og dampsperre, og andre bygningsdeler. Egner seg også til reparasjoner og sikring av gjennomføringer. Kleber godt på de fleste bygningsmaterialer. Kan benyttes på alle Halotex vindsperrer og forenklede undertak, dampsperrer og dampbremsere, tre, glass, metall, utvendig gips og asfalt plater.

Monteringsbeskrivelse

Klebes på tørre, støv- og fettfrie overflater. Tapen bør lagres i romtemperatur. Porøse underlag bør primes før montering.

Oppbevaring

Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5 til +30 oC

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall

Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------