

## Produkt

# Nortett Parkettunderlag



Nortett Parkettunderlag, for flytende parkett og laminatgulv. Trinnlyddemping opptil 20 dB.

- Underlag for flytende gulv
- Trinnlyddempende opptil 20 dB
- Fås med og uten fuktsperre
- Fjerner små ujevnheter

**Bruksområde**

Nortett Parkettunderlag er en høykvalitets trinnlyddemper (opptil 20 dB) for flytende parkett og laminatgulv. Parkettunderlaget leveres i 2 tykkelser, 2 og 3 mm. Til parkett anbefales brukt 3 mm. Til tynnere gulv, f.eks. laminat, anbefales 2 mm for å unngå svikt i gulvet. Begge tykkelser leveres også som kombiunderlag. Dvs. at det er laminert på en 100 mm tykk folie. Disse fungerer som fuktsperre mot betong, og erstatter 0,20 mm aldringsbestandig folie som fuktsperre. Parkettunderlag uten folie brukes på gulvkonstruksjoner som ikke avgir fuktighet.

Nortett Parkettunderlag er produsert av skummet polyetylen med densitet 30 kg/m<sup>3</sup>. Kombiunderlaget er laminert til en 100 my PE-folie ved oppvarming.

## Produktblad

### Teknisk beskrivelse

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Tykkelse          | 2 og 3 mm            |
| Dimensjon         | 1 x 15 m             |
| Volumvekt         | 30 kg/m <sup>3</sup> |
| Aldringsbestandig | 50 år                |

For mer informasjon se [www.nortett.no](http://www.nortett.no)