

# Svillemembran m/radonflik

Tettesjikt mellom grunnmur og vegg

## Beskrivelse :

Isola Radon Svillemembran består av en kraftig og robust Tyvek® membran som er belagt med en selvklebende asfaltstripe. Produktet gir lufttett, fukt- og radonsikker overgang mellom gulv og vegg. Fungerer som et tettesjikt mellom grunnmur og bjelkelag på utvedig grunnmurskrone. Selvklebende SBS asfaltmembran med radonfolie og to Tyvek vindspærre fliker.



## Bruksområde :

Benyttes som membranløsning og til vind-, luft-, og radontetting mellom grunnmurskrone og bindingsverksvegg.

## Lagring :

Tørt og temperert

## Godkjenninger og garanti



## Montering :

Svillemembranen klebes direkte til grunnmurskronen. I hjørner legges membranen i omlegg og kuttes i 45 graders vinkel slik at skjøten blir jevn og tett. Radonfliken brettes ned og tilsluttes radonspærren med Isola Radon Skjøte- eller Flexibånd. Vindspærreflikene brettes opp og festes til bindingsverket før det monteres utvendig vindspærre.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

# Svillemembran m/radonflik<sup>537050</sup>

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	200	mm
Lengde	1700	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

