



AVK STØTTEHYLSE

05/E-007

Benyttes innvendig i PE-rør, utvendig rørdiameter 25 - 63 mm, DN20 - DN50



AVK anbefaler at støttehylse alltid benyttes på PE-rør når det brukes en strekkfast kobling som for eksempel Supa Lock™, Talbot eller lignende. Støttehylsen er produsert i POM (polyacetal) og er tilgjengelig for SDR11 PE-rør. For rør som leveres i kveiler, vil AVK støttehylse gjenopprette korrekt rundhet på røret, samtidig som den gir en korrekt avfasing av den kappede rørenden.



Produktbeskrivelse:

Støttehylse med innebygd avfasing for PE-rør i POM (polyacetal).

Tester/godkjenninger:

- WRAS godkjente materialer



Funksjoner:

- Støttehylse produsert i POM (polyacetal).
- Innebygd avfasing.
- Standard trykkklasse for PE-rør SDR11.
- Leveres for rørdimensjoner 25 - 63 mm.



Expect... **AVK**

Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.

Generell informasjon:

AVK ref.nr.	NRF-nr.	DN mm	SDR	Rør dia. mm	L1 mm	Teoretisk vekt / kg
05-025-54-002	2544692	20	11	25	36	0,1
05-032-54-002	2544694	25	11	32	44	0,1
05-040-54-002	2544696	32	11	40	54	0,2
05-050-54-002	2544698	40	11	50	74	0,3
05-063-54-002	2544701	50	11	63	87	0,6