

NOHA Markeringsskilt

NOHA Markeringsskilt er laget i etterlysende PV, og kan lyse i mørket i mer enn 12 timer etter å ha absorbert lys.

Materialet er ikke giftig eller farlig m, inneholder ikke radioaktive stoffer, samt har høy klimamotstand.

Lysstyrke:	Minimum 90/9mcd/m2, i henhold til DIN67510 part 1 (10/60 min).
Etterlysningstid:	Minimum 900min, i henhold til DIN67510 part 1.
Levetid:	5-10 år (innendørs) / 3-5 år (utendørs)
Tåler temperatur:	-20 - +50 °C
OI (Oksygen indeks):	>26
Lagringstemperatur:	15~30 °C
Luffuktighet lagring:	40~60 %



Modeller – markeringsskilt

Kvadratiske og rektangulære skilt med dobbeltsidig tape for oppheng. Plogskilt leveres med skruehull.

NRF nummer	Bestillings nummer	Dim. (cm)	Beskrivelse	Bilde
921 01 11	805-392006	20x20	BRANNSLUKKER	
921 01 12	805-392007	15x15	BRANNSLUKKER	
921 01 13	805-392005	20x20	BRANNSLANGE	
921 01 14	805-392008	15x15	BRANNSLANGE	
921 01 15	805-392071	21x14	BRANNSLUKKER "PIL HØYRE"	
921 01 16	805-392072	21x14	BRANNSLUKKER "PIL VENSTRE"	
921 01 17	805-392073	21x14	BRANNSLANGE "PIL HØYRE"	
921 01 18	805-392074	21x14	BRANNSLANGE "PIL VENSTRE"	
921 01 22	805-395355	20x20	"PLOG", BRANNSLUKKER	
921 01 23	805-395353	15x15	"PLOG", BRANNSLUKKER	
921 01 19	805-395354	20x20	"PLOG", BRANNSLANGE	
921 01 21	805-395352	15x15	"PLOG", BRANNSLANGE	
921 01 24	805-395356	15x15	"PLOG", ALARM SYMB.	

