

**RAW**<sup>®</sup>

# PARQUET FLOORING

## OAK 14MM NATURE, 3 STRIP, 5G<sup>®</sup>, MATT & OAK 14MM NATURE, 3 STRIP, 5G<sup>®</sup>, GLOSS



EAN	Matt lakk: 5710764587604 Blank lakk: 5710764587628
NOBB-nr.	Matt lakk: 56613945 Blank lakk: 56613998
Toppsjikt, treslag	Eik
Overflatebehandling	Matt lakk / Blank lakk
Pigmentert	Nei
Designdetaljer	Nei
Sortering	Natur
Låsesystem	5G <sup>®</sup>
Kjerne-/bakside materiell	Furu / Gran / Or
Bord tykkelse (mm)	14
Bord lengde (mm)	2423
Bord bredde (mm)	200
Toppsjikt tykkelse (mm)	3,5
Slipbart	Ja
Staver	3
Bord/pakke	6
M2/pakke	2,91
Vekt/m2 (kg)	7,51
Vekt/pakke (kg)	22
Svanemerket	Ja
Produksjonssted	EU
Brinellverdi	3,7
Gulvvarme	Ja. Maks 27°C og 80 W/m <sup>2</sup>
Pakke info	Kan inneholde start/stop bord
Fuktinnhold (EN13183)	7% ±2%
Minimum gjennomsnittelig densitet kg/m <sup>3</sup>	>500 kg / m <sup>3</sup>
Brannklasse (EN1350-1)	Dfl-s1
Formaldehydutslipp (EN717-1)	E1
Innhold PCP (CEN/TR14823)	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Slitestyrke N/mm <sup>2</sup>	EN1533. NPD
Varmeledningsevne (EN12664)	0,11 W/mK
Varmemotstand	.10 (m2K/W)
Biologisk holdbarhet (EN350-2.)	Class 1
CARB2	Kompatibel
Maks leggeareal (flytende)	(B)15m x (L)25m
Detaljert beskrivelse	Naturlige trefargevariasjoner tillatt fra lyst til mørkebrun. Lys yteved kan forekomme. Middels store friske og sparklede kvister. Kvistene kan variere i størrelse og antall. Fargeendring over tid.

Wooden parquet flooring with 3,5 mm top layer and patented 5G<sup>®</sup> locking system for quick and easy installation.



NO  
DATAARK

RAW A/S  
C.F. Richs vej 115  
2000 Frederiksberg, DK  
CVR 55828415  
www.raw-products.info