

FIRKANTSPIKER, HGC

BRUKSOMRÅDE

ESSVE Firkantspiker er utviklet for de fleste typer snekkerarbeid i både bærende og ikke-bærende konstruksjoner. Spikeren finnes med blankforsinket eller varmforsinket overflatebehandling, samt med HGC-overflatebehandling [C3].



Tre

BESKRIVELSE

HGC-behandlet spiker må, på samme måte som varmforsinket spiker, overmales med maling som ikke slipper gjennom vann kort tid etter montering for å unngå sinkavrenning på for eksempel fasader.

ESSVE Firkantspiker oppfyller CE-kravene i henhold til SS-EN 14592.

ESSVE Firkantspiker er registrert i BASTA-systemet og oppfyller vurderingsnivå ALFA. Se BASTAonline.se for gjeldende registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Overmaling skal utføres for å unngå sinkavrenninger.

Spesifikasjon

Overflatebehandling	Heat Galvanization Coating
Korrosjonsklasse	C3
Miljømerking	Utendørs



Artikler

Art nr	Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Forpakning	Innhold	CE
772003	2,5 mm	65 mm	6,3 mm	ESSBOX 304	785 STK	✓
772014	2,8 mm	75 mm	7 mm	ESSBOX 204	350 STK	✓
772006	2,8 mm	90 mm	7 mm	ESSBOX 304	460 STK	✓
772015	3,4 mm	95 mm	8,5 mm	ESSBOX 304	200 STK	✓
772012	3,8 mm	125 mm	9,5 mm	ESSBOX 304	170 STK	✓