

Professional Metal Facade

Juni 2016



Produktbeskrivelse

Professional Metal Facade er en halvblank dekkende maling beregnet for maling av metallfasader. Den gir en utmerket utendørs beskyttelse og har høy farge- og glansbestandighet. Professional Metal Facade har en konsistens som gjør at den er lett å påføre og kan legges på i tykke sjikt. Sammen med god utflytningsevne gir dette en svært god dekkevne.

Behandling

På fasader som er fabrikkklakkert med PVF2, organosol eller plastisol må først all gammel maling fjernes til metallren overflate ved hjelp av vannblåsing eller malingsfjerner. Øvrige flater vaskes nøye til det ikke kritter. Polyesterflater kan ha behov for å slipes for å få god vedheft. Blanke flater mattes. OBS! Gjør alltid en vedheftsprøve.

Ved rustskader skal overflaten stålbørstes til minst St 2. Påfør Professional Traditional Metal Primer på skaden. Sinkbelagte overflater avfettes med Original Forvask. Slip sinkbelagt flater for optimal vedheft. OBS! Gjør alltid en vedheftsprøve.

Aluminium skal vaskes, samt slipes og grunnes med Professional Metal Primer 40 mikrometer. OBS! Gjør alltid en vedheftsprøve. Overflaten skal være tørr og ren før du maler med Professional Metal Facade. Påføres 2 ganger til et tørt sjikt på minst 80 mikrometer. Alternativt 1 gang 60 mikrometer.

Øvrig

Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innenfor 2 timer etter slutføring av arbeidet. Mal aldri hvis temperaturen er under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Akryl
Glans: Halvblank
Støvtør: +23°C 50%RF: 2 timer
Overmalbar: Minst 6 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 6-8 m²/l
Emballasje: 2,5 liter og 10 liter
Base: BW, BM, BC
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt

Helse og miljø

Dette produktet oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For mer informasjon, se www.svanemerket.no

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.