

**PRODUSENT**Lonevåg Beslagfabrikk A/S [www.lobas.no](http://www.lobas.no)**REFERANSER**

Monteringsbeskrivelse      Se etikett  
 Valg av modell                Lobas produktkatalog 2002  
 Valg av farge                    Lobas fargekart

**MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING**

Stålkvalitet	ST 22 – ST 37
SNT B-200	Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m <sup>2</sup> + polyesterbelagt min. 60 µm
Øvrige modeller	Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m <sup>2</sup> + polyesterbelagt min. 25 µm
Innfeste skruer for SNT P-200	Rustfritt stål.

**PRODUKSJON OG MILJØ**

Lobas tilfredsstillter alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering

**ARBEIDSMILJØ**

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

**BRANNFARE**

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

**VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN**

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt, men skruer bør ettersees og etterstrammes, særlig på båndtekkta tak. Produktet tåler vaske- og soppmidler.

**MONTERING**

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen.

**BRUK**

Produktet er bare beregnet for bruk som stopper for snø og is, ikke som feste for stige eller sikringsline

**GJENVINNING OG GJENBRUK**

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

**EMBALLASJE**

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkefilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålbånd	Stål	X	

**TRANSPORT**

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt.  
 Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.