

PRODUSENTLonevåg Beslagfabrikk A/S www.lobas.no**REFERANSER**

Monteringsbeskrivelse Se etikett
 Valg av modell Lobas produktkatalog 2002
 Valg av farge Lobas fargekart

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Stålkvalitet	ST 22 – ST 37
SNT B-200	Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m ² + polyesterbelagt min. 60 µm
Øvrige modeller	Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m ² + polyesterbelagt min. 25 µm
Innfeste skruer for SNT P-200	Rustfritt stål.

PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstillter alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering

ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

BRANNFARE

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt, men skruer bør ettersees og etterstrammes, særlig på båndtekket tak. Produktet tåler vaske- og soppmidler.

MONTERING

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen.

BRUK

Produktet er bare beregnet for bruk som stopper for snø og is, ikke som feste for stige eller sikringsline

GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkefilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt.
 Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.