Ulefos Filcoten® endevegger

Generelt:
Filcoten® endevegger er tilbehør til Filcoten® avvanningsrenner.

I Norden distribueres Filcoten®- produktene av Ulefos. De er produsert av BG-Graspointner GmbH & Co KG i Østerrike. Miljøsertifikater er tilgjengelige på forespørsel.

Typer endevegger:
- Endevegg med stuss
- Tett endevegg

Materialkvalitet:
Galvanisert stål

Bruksområde:
Filcoten® endevegg med stuss brukes til å lage utløp i Filcoten® sluttrenne, slik at stuss kan kobles til
standardisert rørsystem 110mm.

Filcoten® tett endevegg brukes til å tette Filcoten®
sluttrenne for å hindre at vann renner ut i grunnen. Tett endevegg brukes aldri i begge ender dersom det ikke er lagt opp til utløp et annet sted avvanningsrennen.


Montering:
Filcoten® endevegg med stuss festes utvendig til renne ved hjelp av egnet monteringslim eller en egnet armert tape. Endevegg skal være tett rundt hele rennens avslutning. For å sikre dette kan det tettes med en egnet tettemasse på innsiden av renne. Sjekk at endevegg ikke er skadet i galvanisering før montering.

Filcoten® endevegg med stuss har en liten «struping» i utløp for å hindre at det oppstår lekkasje til grunn.

Filcoten® tett endevegg festes utvendig til renne ved hjelp av egnet monteringslim eller en egnet armert tape. Endevegg skal være tett rundt hele rennens avslutning. For å sikre dette kan det tettes med en egnet tettemasse på innsiden av renne. Endevegg er tilpasset ulike høyder på rennene. Hvis deler av endeveggen stikker over topp renne + rist, knekkes den overskytende delen av med egnet verktøy. Sjekk at endevegg ikke er skadet i galvanisering før
montering.

Vedlikehold:
Når rennen er montert vil endevegg ligge under bakkenivå. Vedlikehold vil derfor ikke være mulig. Dersom man før montering ser at galvanisering er skadet, kan man pusse ned til ren overflate og påføre en kaldzink for å hindre at endevegg ruster.

Lagring:
Ingen særlige hensyn må tas ved lagring av produktene.



Filcoten® endevegg, tett



Filcoten® endevegg med stuss, fremside



Filcoten® endevegg med stuss, bakside

Ulefos AS | Postboks 443 | 1302 Sandvika | Tlf. 67 80 62 00 | Faks 67 80 62 01 | office@ulefos.com | ulefos.com