

## System FS-Flex C

### System FS-Flex C Brannetting med silikonskumbelagte steinullplater

ter   

#### Bruksområde

FS-Flex C er et førsteklasses brannettings-system som tåler de tøffeste driftsforhold. Systemet består av en sterk sandwich-konstruksjon og overflatebelegg av silikonskum. Silikon er motstandsdyktig mot de mest aggressive miljøer både innendørs og utendørs. Se Brannettingsguide for mer informasjon.

#### Beskrivelse

FS-FLEX C er et komplett sett for fleksibel tetting av større gjennomføringer for kabler, ven-

tilasjon og metallrør.  
Støyreduksjon: 51 dB.  
Innhold:

- 2 stk Flex C plater (600×300×62 mm), belagt med silikonskum på en side
- 2×0,310 l FireStop Sealant 3000 (svart)
- 0,2 kg ikke brennbar steinull for tetting
- 3 stk brannettingsetiketter
- Installasjonsanvisning

Mer informasjon og sikkerhetsdatablad finnes på [essve.no](http://essve.no)



Typegodkjent av Sintef nr AA-101

#### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	El-nr	Beskrivelse	Innhold	Ant/ forp	Brytes
100701	51078633	1274511	FS-Flex C, sett		1	-
100787	22578363	1274533	Flex C-plate FS-03C	600×600×62 mm	1	-
100810	23666027		Flex C-plate FS-03C	600×600×62 mm	5	-
100723	22578421	1274507	FireStop Sealant 3000	0,310 l ,svart	15	X
100767	23665953	1274549	Ubrennbar steinull	0,2 kg	1	-
100708	50769093		Ubrennbar steinull	15 kg	1	-