

YTELSESERKLÆRING

Nr. DoP-DE-fug 880 (Norsk oversettelse)

Ihht. Den Europeiske Byggevarerforordningen nr. 305/2011

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
weber.fug 880
Type S etter EN 15651-3
2. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren:
Fugemasse (ikke-bærende) for bad og sanitæranlegg, EN 15651-3 XS1
3. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:
Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf – Tyskland
www.sg-weber.de / www.weber-norge.no – info@weber-norge.no
4. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:
AVCP System 3 for typeprøving og System 3 for brannegenskaper
5. Harmonisert standard:
EN 15651-3:2012

Teknisk kontrollorgan:

Typeprøving: SKZ-TeConA GmbH (Nr. 1213)
Brannegenskaper: SKZ-TeConA GmbH (Nr. 1213)

6. Angitt ytelse:

Kondisjonering: Metode A

Underlag: Glass, Aluminium, weber.fug 885 VN Primer

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper (EN 13501) <i>Reaction to fire</i>	Klasse E	DIN EN 15651-3:2012
Utslipp av kjemikalier som er farlige for miljø og helse <i>Release of chemicals dangerous to the environment and health</i>	NPD	
Vann- og lufttetthet <i>Water tightness and air tightness</i>		
Sig (EN ISO 7390) <i>Resistance to flow</i>	≤ 3 mm	
Volumtap (EN ISO 10563) <i>Loss of volume</i>	≤ 20 %	
Strekkeegenskaper under forspenning etter lagring i vann <i>Tensile properties at maintained extension after water immersion</i>	Bestått	
Mikrobiologisk vekst (ISO 846, Metode B) <i>Microbiological growth</i>	1	
Bestandighet (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590) <i>Durability</i>	Bestått	

NPD = ingen angitt ytelse / No Performance Determined

7. Ytelsen til ovennevnte produkt er i samsvar med de erklærte ytelsene angitt over. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011.

Undertegnet på vegne av produsenten:

Bruno Reisch, R&D Direktør

Dr.Dieter Schübl, Kvalitetssjef

navn og stilling

Düsseldorf, 15.08.2014

sted og utstedelsesdato

underskrift – se original

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Nr. DoP-DE-fug 880

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*
weber.fug 880
Typ S nach EN 15651-3
2. *Verwendungszweck(e):*
Nichttragender Dichtstoff für Fugen im Sanitärbereich EN 15651-3 XS1
3. *Hersteller:*
Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf
www.sg-weber.de
4. *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:*
AVCP System 3 für die Typprüfung und System 3 für das Brandverhalten
5. *Harmonisierte Norm:*
EN 15651-3:2012

Notifizierte Stelle(n):
Typprüfung: SKZ-TeConA GmbH (Kenn-Nr. 1213)
Brandverhalten: SKZ-TeConA GmbH (Kenn-Nr. 1213)
6. *Erklärte Leistung(en):*

Vorlagerung: Methode A; Trägermaterial: Glas, Aluminium, weber.fug 885 VN Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-3:2012
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasserdichtheit und Luftdichtheit		
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 20 %	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Wasserlagerung	bestanden	
Mikrobiologischer Bewuchs (ISO 846, Methode B)	1	
Dauerhaftigkeit (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	bestanden	

NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (No Performance Determined)

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bruno Reisch, Direktor F&E/AWT

.....
(Unterschrift)

Dr. Dieter Schübl, Leiter Qualitätssicherung

.....
(Unterschrift)

Düsseldorf, 15.08.2014
(Ort und Datum der Ausstellung)

Anlage

Sicherheitsdatenblatt weber.fug 880

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter www.sg-weber.de unter dem jeweiligen Produktnamen elektronisch abrufbar.



1213

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84, D-40549 Düsseldorf

14

DoP-DE-fug 880

EN 15651-3

Nichttragender Dichtstoff für Fugen im Sanitärbereich
- Typ S
- Vorlagerung: Methode A
- Trägermaterial: Glas; Aluminium, weber.fug 885 VN Primer

Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit und Luftdichtheit	
Standvermögen	$\leq 3 \text{ mm}$
Volumenänderung	$\leq 20 \%$
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Wasserlagerung	bestanden
Mikrobiologischer Bewuchs	1
Dauerhaftigkeit	bestanden

NF kein Versagen nach ISO 11600 (No failure)

Die Leistungserklärung ist unter www.sg-weber.de elektronisch abrufbar.