




Geberit Preda urinal med integrert styring, nettdrift



Eksempelbilde



Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyll
- For Geberit innbyggingselementer for urinal med eller for integrert styring

Egenskaper

- Infrarød brukerregistrering med fotsensor
- Uten spylekant
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Urinalstyring kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøymått
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- Justerbar vannsparende hybridmodus
- Justerbar spyletid
- Manuelt justerbar spyletid
- Justerbar intervallskyll
- Dynamisk innstilling av spyletid
- Justerbar forskyll
- Strømforsyning ved hjelp av strømtilkopling
- Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Klar til bruk etter strømtilkopling
- Strømforsyningsdel med LED-lys
- Strømsviktsikring
- Ventilstengefunksjon ved strømbrudd
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Spyleutløser kan deaktiveres

- Spylemengde kan reduseres ved hjelp av spyletid til 0,5 l per skyll
- skyll av urinalskålen med 0,5 l per skyll sikret, i samsvar med EN 13407
- Armaturgruppe II i henhold til DIN 4109

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	110-240 V AC
Nettfrekvens	50-60 Hz
Driftsspenning	4.5 V DC
Inngangsstrøm	< 0.5 W
Inngangsstrøm standby	< 0.1 W
Strømningstrykk	1-8 bar
Maksimalt prøvetrykk vann	16 bar
Maksimal vanntemperatur	30 °C
Liten spylemengde innstillingsområde	0.5 l
Gjennomstrømning ved 1 bar med gjennomstrømningsbegrenser	0.18 l/s
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.22 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	1 bar
Intervallspyling innstillingsområde	1-168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3-180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	3-15 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s
Spyletid innstillingsområde	1-15 s
Spyletid fabrikkinnstilling	7 s

Leveringsomfang

- Urinalstyring med strømforsyningsdel og magnetventil
- Monteringsmaterieell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Innløpsgarnityr
- Trykkreduksjon

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	H	T	Innløp	Målobjekt
116.072.00.1	6110303	Hvit	31 cm	69.5 cm	37 cm	Bak	Nei

Tilbehør

- Geberit sifonadapter for Preda, Selva og Tamina urinaler
- Geberit hybridvannlåser for urinaler
- Geberit Service-Handy

- Geberit Clean-Handy



-
- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 55 cm over det ferdige gulvet