

Universal, brugenligt elektroværktøj til fremstilling af pres samlinger, anvendelig til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger Ø 10–108 (110) mm
Ø 3/8–4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 170–192.

REMS Power-Press SE – universel op til Ø 110 mm.
Sikkert pressresultat på få sekunder.
Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun en type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) og egnede radialpresser af andre fabrikater.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning (**patent DE 101 01 440, EP 1 223 008, US 6,739,172**) og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 170–192). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves der en mellemtang, se side 192.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udformning, maskine kun 4,7 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Presstangen/mellemtang sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Pressprocedure med vippekontakt

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Når presstangen er fuldstændig lukket, har man opnået den perfekte pressning. Presstangen er lukket, indtil der slås over på tilbageløb. Det er derfor muligt at se, om pressningen er blevet perfekt (helt lukket presstang).

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektromekanisk drev med gængs universalmotor, 450 W, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds glidekobling og fremføringssystem med trapezgevindspindel. Overbelastningssikring. Sikkerhedsafbryder.



Tested by electrosuisse >>>

Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektrisk radialpresse til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektromekanisk drev med gængs universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds glidekobling og fremføringssystem med trapezgevindspindel, overbelastningssikring, sikkerhedsafbryder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.
	572111R220

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.
REMS Power-Press SE maskine	572101R220
REMS presstænger/pressringe se side 170–192.	
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 195.	
REMS kablesaks til elektriske kabler se side 195.	
Stålkasse med indlæg	570280R

