



Spikerpistol O° GN - Luft

- Emballasje
- Asfaltplater
- Gipsplater utendørs

Paslode LCP65 med coil 32 - 65 mm, er en lett og kompakt spikerpistol med stor magasinkapasitet. Den har nøkkelfri dybdejustering, god balanse, gummigrep og god ergonomi.

Verktøymodell:	Paslode LCP65
Best. nr. standard enkeltskudd:	575900
Nobb nr. standard enkeltskudd:	49401520
Best. nr. støtspikring:	575912
Nobb nr. støtspikring	49401535

Teknisk spesifikasjon

Vekt:	2.4 kg
Mål (H x L x B):	330 x 312 x 151 mm
Spikerforbruk:	Coil plast O° GN
Spikerlengde:	32 - 65 mm
Spikertykkelse:	2.5 - 4.0 mm
Magasin:	150 spiker
Arbeidstrykk::	5.5 - 8.3 bar
Lydnivåer NS-EN 12549:	Lydsone LpA, 1s, 1m 76.6 dB Lydtrykk LpA, 1s 8.3 dB Lydeffekt LwA, 1s 87.6 dB

Vibrasjoner NS-ISO 8662-11: 5.11 m/s²

Skafevare. Leveringstid ca. 10 virkedager.

Paslode LCP65.1 leveres i en solid og stablevennlig koffert med vernebriller, bruksanvisning, sikkerhetsinstruksjon, CE-deklarasjon, reservedelstegning, olje og gumminese.

O° GN - båndet spiker

Ø x L i mm	Antall pr. eske	Nobb nr.	Best. nr.	
VARMFORSINKET RING TIL GIPS/ASFALTPLATER				
2.5 x 35	6300	47963682	123883	
VARMFORSINKET GLATT TIL PAPP GN				
2.3 x 35	6300	49214366	123882	NYHET
RUSTFRI A2 RINGET PAPPSPIKER HODEDIAMETER 7.1 MM				
2.8 x 32	1200	51160514	140613	NYHET
ELFORSINKET RINGET GIPSPIKER HODEDIAMETER 7,1 MM				
2.5 x 35	1200	51160525	140614	NYHET
2.5 x 50	900	51160582	140616	NYHET
ELFORSINKET NAILSCREW® TX15 HODEDIAMETER 7.0 MM EMBALLASJE OG TRANSPORTBESKYTTELSE				
2.8 x 30	6300	51160544	140610	NYHET
ELFORSINKET SKRUE TIL SPON				
4.2 x 35	6300	47963860	123884	
4.2 x 42	5400	49214143	123885	
4.2 x 51	4500	49214340	123886	
ELFORSINKET GIPSSKRUE PH2 HODEDIAMETER 8.0 MM				
3.9 x 32	6300	51160552	123878	NYHET
3.9 x 42	5400	51160563	123879	NYHET
3.9 x 55	4500	51205817	123880	NYHET

Tilbehør	Nobb nr.	Best. nr.
Paslode oljespray 500 ml	48958053	151299

