



Del nr. 199112132
Serie Trykklufruller - lukket

Kategori	Middels spole med gnistslange
Beskrivelse Klasse	14 meter
D x OD	x 13,5 mm
Tilkoblingsinntak	R 3/8 "Hann
Tilkoblingsuttak	R 3/8 "Hann
Vekt	6,5 kg
Maks arbeidstrykk	12 bar (174 PSI) *

Trykklufruller - lukket

- Høy flyt og lavt trykkfall
- Sakte, sterk tilbaketrekning
- Holdbar konstruksjon
- Myk stoppbull hindrer utløsning.

CEJN Safety Reel er en slitesterk hjul som gir utmerket ytelse takket være sin patenterte full-flow design som i motsetning til de fleste hjul ikke begrenser flyt. Dette gir maksimal kraft til kundens verktøy, og sparer dem både energi og tid. Denne slangetrommelen er ideell for en trygg arbeidsplass. Den langsomme tilbaketrekningsfunksjonen, slangestyring, PUR-slange, myk stoppkule for å forhindre utløsning og sikkerhetsfunksjoner mot kink er bare noen få eksempler på hva som gjør disse sikkerhetshjulene de beste på markedet. Spolen kan dreies 180 grader slik at føreren kan bevege seg fritt, og den langsomme inntrekkingen gjør det trygt og enkelt for alle å håndtere. Hvis en slange må byttes, kan dette gjøres enkelt takket være den smarte designen.

Lengde på materslange 1,5 m (4,9 fot)

Slangemateriale Flettet PUR

Tilkoblinger Hantråd

Temperaturspenn -20 ° C - + 60 ° C (-4 ° F - + 140 ° F)

- Ta kontakt med en autorisert CEJN-distributør for tilgjengelighet og priser. Andre tilkoblinger og tetningsmateriale på forespørsel. Noen delnumre kan være underlagt minimum bestillingsmengder. CEJN forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten ytterligere varsel. Trådforbindelser er oppført i henhold til ISO-standarder. * Maks arbeidstrykk ved 20 ° C (68F).



Luftstrøm x: Flyt, W
min. (CFM) y:
Trykkfall, bar (PSI)