

Ytelseserklæring

1. Produkttypen unike identifikasjonskode

Produkttypen unike identifikasjonskode

kryssfinerplate



Registrert varemerke

Filmbelagt Bjørk Brun Glatt FSF <9mm

2. Tilsiktet/de bruksområde/r

Tilsiktet bruksområde for byggevaren

for bærende element til innvendig og utvendig bruk

3. Produsent

Produsent

Sveza-Les

Kontaktadresse

ul. Fanernaya 5, Pontonny, Saint Petersburg (196643)

Telefon

+7 (495) 783-00-35 ext. 5014

Nettside

4. Autorisert representant

Autorisert representant

Fritzøe Engros AS

Kontaktadresse

PB. 2055, Larvik (3255)

Telefon

+44 33 13 64 00

Nettside

www.fritzoeengros.no

5. System til vurdering og kontroll av byggevarens ytelser (AVCP)

System

System 2+

6a. Harmonisert standard

Harmonisert standard

EN 13986
01.06.2005

Teknisk kontrollorgan:

NB 0767 MPA Dresden GmbH

7. Angitt ytelse

Vesentlig egenskap	Ytelse	Referansestandard	Mål
Bøyfasthet; bøyefasthet	0 N/mm ²	NS-EN 310	f _{m,0}
bøyestivhet (elastisitetsmodul); Bøyfasthet (Elastisitetsmodul)	NPD	NS-EN 310	E _{m,90}
	NPD	NS-EN 310	E _{m,0}
heftkvalitet	klasse 3	NS-EN 314-1	heftkvalitet i henhold til NS-EN 314-1
bestandighet (fuktmotstand)	NPD	NS-EN 314-1	-
avgivelse av formaldehyd	NPD	NS-EN 717-1	formaldehydutslipp i henhold til NS-EN 717-1
	NPD	NS-EN 120	formaldehydutslipp i henhold til NS-EN 120
	NPD	NS-EN 717-2	formaldehydutslipp i henhold til NS-EN 717-2
egenskaper ved brannpåvirkning	D-s2,d0	NS-EN 13501-1	-
vanndamppermeabilitet	NPD	NS-EN ISO 12572	μ
isolasjon mot luftbåren lyd	NPD	NS-EN 13986	R
	NPD	EN ISO 140-12	-
lydabsorpsjon	NPD	NS-EN 13986	α(250-500Hz)
	NPD	NS-EN 13986	α(1000-2000Hz)
	NPD	NS-EN ISO 354	α(1000-2000Hz)
	NPD	NS-EN ISO 354	α(250-500Hz)
Varmledningsevne; varmekonduktivitet	NPD	NS-EN 13986	λ
	NPD	NS-EN 12664	λ
Styrke og stivhet ved bærende bruk; styrke og stivhet for konstruksjon			
<i>trykkfasthet</i>	NPD	NS-EN 789	f _{c,90,k}
	NPD	NS-EN 789	f _{c,0,k}
<i>strekkfasthet</i>	NPD	NS-EN 789	f _{t,90,k}
	NPD	NS-EN 789	f _{t,0,k}
<i>skjærfasthet</i>	NPD	NS-EN 789	f _{r,k}
	NPD	NS-EN 789	f _{v,k}
<i>kompresjonsstivhet</i>	NPD	NS-EN 789	E _{c,90}
	NPD	NS-EN 789	E _{c,0}
<i>strekkfasthet; strekkstivhet</i>	NPD	NS-EN 789	E _{t,90}
	NPD	NS-EN 789	E _{t,0}
<i>skjærmodul</i>	NPD	NS-EN 789	G _v
	NPD	NS-EN 789	G _r
slagstyrke for konstruksjon	NPD	NS-EN 12871	U
	NPD	NS-EN 1195	wI
	NPD	NS-EN 596	W
Bestandighet og stivhet ved punktlast ved bærende bruk; styrke og stivhet under punktbelastning for konstruksjon			

<i>styrke ved punktbelastning</i>	NPD	NS-EN 12871	Fmax
	NPD	NS-EN 1195	Fmax
<i>stivhet ved punktbelastning</i>	NPD	NS-EN 1195	R
	NPD	NS-EN 12871	R
mekanisk bestandighet	NPD	NS-EN 1995-1-1	kdef
	NPD	NS-EN 1995-1-1	kmod
Biologisk bestandighet	NPD	CEN/TS 1099	biologisk bestandighet i henhold til CEN/TS 1099
	NPD	NS-EN 335-3	biologisk holdbarhet i henhold til NS-EN 335-3
pentaklorfenolinnhold; innhold av pentaklorfenol	NPD	NS-EN 13986	innhold av pentaklorfenol i henhold til NS-EN 13986
	NPD	CEN/TR 14823	W

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Utarbeidet av:

Jarle Anholt

Posisjon:

Teknisk sjef

Underskrift

I:

NO. 1. ZHENGHONG AVE, BAIXIA NANJING, JIANGSU

FRITZOE
ENGROS



DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 5/4

1. **Birch Plywood Type FSF with the thickness 9-40 mm (FSF 9-40)**
2. Batch no.: see package.
3. For internal use in humid conditions (uncoated) and for external use (coated and with sealed edges) as structural components –
EN 13986 : 2004 (4.2, 4.3)
4. Manufacturer: **JSC „SVEZA Ust-Izhora“**
ul. Fanernaya 5, Pontonny, Saint Petersburg, 196643, RUSSIA
5. Non-applicable
6. System of assessment and verification of consistency of performance of the construction product as set out in Annex V: EN 13986:2004 System 2+
7. The notified body:

- 1075 -

The Bremen Institute for Materials Testing (MPA Bremen)
Paul-Feller-Str. 1, 28199 Bremen, Germany

has performed the certification in accordance with EN 13986, System 2+ and issued the certificate of conformity of the factory production control:

1075-CPD-Z291-4/15

8. Non-applicable
9. Declared performance:

<i>Essential characteristics</i>	<i>Performance</i>	<i>Harmonized technical specification</i>
Bending strength	F40/25	EN 636 : 2012, Table 1
Modulus of elasticity	E70/40	EN 636 : 2012, Table 2
Bonding quality	Class 3	EN 636 : 2012, EN 314-2:1993
Formaldehyde release	E1	EN 636 : 2012, Table 3
Reaction to fire	D-s2, d0	EN 13986:2004, Table 8

10. The performance of the product is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Saint Petersburg, January 29th, 2015



Svyatoslav G. Sarson
Director of Branch «Ust-Izhora»
of JSC «SVEZA»