



155 mm

# Pipekleber P38



Pipekleber P38

188 mm

#### Pipeforingsskjøt.

Syre- og varmfest ildfast masse for bruk i skjøter på Icopal piperør. Legg en tykk streng langs rørets innerkant. Plasser neste rør (strengen må være så tykk at det «tyter» ut masse rundt hele rørets innerkant) og glatt ut overskytende masse langs rørets innerkant. Må ikke utsettes for fukt og regn i herdetiden. Dekk til pipa over tak for å unngå fuktighet. Må ikke benyttes i temperaturer under +5°C.

#### Røykrørinnføring.

Etter at det er tatt hull i pipa skal røykrørinnføringen festes. Ha på rikelig med masse på innføringens flens, og press den på plass. Glatt til på innsiden.

Se også veiledning som følger røykrørinnføringen.

#### Montering av ytterelementer.

Kan også benyttes til montering av ytterelementene. Massen legges rundt elementenes ytterkant med en 10-15 mm tykk streng. Må ikke benyttes i temperatur under +5°C.

Lagres frostfritt. Herdetid: 2-3 døgn  
Temperaturbestandig opp til 1100 °C. Farge: Lys grå. Vannløselig: Tilsølte områder vaskes med lunkent vann og såpe. Innhold: 310 ml.

#### Inneholder:

Natronvannglass 10-30% Unngå kontakt med øynene. Får man stoffet i øynene, skylk straks med store mengder vann. Hudkontakt fører til uttørring. Langvarig hudkontakt kan føre til eksem eller hudsprekker. Vannløselig, vask hender og tilsølte områder med lunkent vann og såpe.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.



Motiv: Pipekleber P38

Anzahl der Farben:  
Farbe:

4 Raster  
black, cyan 5432,  
magenta 3391, yellow 2263  
4106  
22820, 22821, 22822, 22823

Kunde: Engen Industrier AS  
Datum: 22.11.2006  
Kartusche: 310 ml

Motivnummer:  
Siebnummer:  
Unsere Ref.Nr.: