

0512 Listverk Eik og annet løvtre Lakkert

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendig listverk av tre er spesifisert i NS3187. Den fastlegger ulike profiler og mål og kvalitetskrav. Kvalitetskrav i standarden omhandler kun furu – For listverk i eik finnes ingen slik kvalitetsnorm og er dermed produsentbestemt. For øvrig finnes også en mengde ulike varianter av profiler som ikke angis i denne standarden.

Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av lakkert listverk i tresortene eik og annet løvtre

Listverk i eik og annet løvtre fra S Wood AS lakeres med to strøk vannbasert UV klarlakk.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på listverk som finnes i denne kategorien.


NOBB Modulnr:

Dimensjon: Ulike dimensjoner

Farge:

Overflatebehandling: Klarlakkert vannbasert UV

Øvrige opplysninger: Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Listverk rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut.

Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Lakkert listverk i eik og annet løvtre fra S Wood AS er overflatebehandlet med to strøk vannbasert klarlakk. Produktet inneholder ingen avgasser i herdet tilstand og er løsemiddelfritt. Dersom du skal etterbehandle produktet så anbefaler vi at du mattsliper underlaget med finkornet sandpapir, rengjør underlaget og deretter påfører et vannbasert produkt.

0512 Listverk Eik og annet løvtre Lakkert**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/____ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	S Wood AS
Postadresse	Brages veg 8
Postnr. og poststed	2060 GARDERMOEN
Telefon	63 94 35 50
E-post	kundeservice@swood.no
Internett	www.swood.no