

Icopal Primo SK

Produktbeskrivelse

Icopal Primo SK er et ettlags asfalt takbelegg. Produktet har en stamme av polyesterfilt impregnert med asfalt. Overflaten består av knust skifer. Belegget har selvklebende omlegg.

Farge: Pansergrå. Naturfargete skifer som kan variere i fargene.

Produktdata

	Verdi	Enhet
Tykkelse		mm
Bredde	1	m
Rullengde	7	m
Vekt per rull	26	kg
Egenskap ved ekstern brannpåvirkning ⁽¹⁾	$B_{ROOF}(t2)^{(1)}$	-



¹⁾ Primo SK er brannprøvet ihht. ENV 1187 på underlag av tre med asfalt underlagsbelegg.

For øvrige tekniske egenskaper se egen ytelseserklæring for produktet.

- Vår rimeligste takshingel
- Med avrivningsfolie

Bruksområde og - betingelser

Icopal Primo SK brukes som ettlags tekking på skråtak med takfall ned til 14°.

Produktet kan benyttes på taktro med et underlagsbelegg eller rett på gammel tekking. Som underlagsbelegg kan det benyttes et asfalt underlagsbelegg f.eks. Icopal Underlag Premium eller Underlag Pro. Laveste anbefalte leggetemperatur er 15°C uten å forvarme klebefeltene.

Se også Byggforskerien anvisning 544.203 Asfalttakbelegg. Egenskaper og tekking, 544.204 Tekking med asfaltbelegg eller takfolie. Detaljløsninger og 544.206 Mekanisk innfesting av asfalttakbelegg og takfolie på skrå og flate tak.

Lagring

Rullene lagres stående på paller, tørt og ikke utsatt for direkte sollys. Bør benyttes innen ca. ett år fra produksjonsdato.

Tilbehør

- Icopal Taklim
- Lufttehatt
- Møneventilasjon
- Takstige
- Snøfanger

Avfallsbehandling

Primo SK skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619 | 0008 | 6000 | _ _

--

EAL: 17 03 02