


## Geberit Mapress Kobber kappe



Eksempelbilde



### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging
- For varig stenging av rørender

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing til  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tetningsring av CIIR svart, opptil  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tetningsring av EPDM svart, fra  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Materiale | Cu-DHP kobber CW024A (EN 1412)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, $\varnothing$	L	Z
60231	5052114	10	12 mm	2 cm	0.3 cm
60232	5053229	12	15 mm	2.3 cm	0.3 cm
60233	5053231	15	18 mm	2.3 cm	0.3 cm
60234	5053232	20	22 mm	2.5 cm	0.4 cm
60235	5053233	25	28 mm	2.7 cm	0.4 cm
60236	5053234	32	35 mm	3 cm	0.4 cm
60237	5053235	40	42 mm	3.4 cm	0.4 cm
60238	5053236	50	54 mm	3.9 cm	0.4 cm
60240	5053237	65	76.1 mm	6.4 cm	1.1 cm
60241	5053238	80	88.9 mm	7.1 cm	1.1 cm
60242	5053239	100	108 mm	8.6 cm	1.1 cm