

# Unipak® Paksalve

- Original

**Unipak® Paksalve er godkendt til drikkevand af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.**

Unipak paksalve er en grå, højviskos paksalve bestående af en forsæbning iblandet naturligt forekommende mineraler og viskositetsregulerende olier og vand.

Samtlige indholdsstoffer er tilladt som tilsætningsstoffer til fødevarer og lign.

## Unipak® Paksalve

Unipak paksalve giver sammen med pakgarn fuldkommen tætte gevindsamlinger, tillige med at samling og senere adskillelse lettes. Anvendelse af Unipak paksalve giver - i modsætning til fx. gevindtape - desuden stor fleksibilitet i forbindelse med justering af rørsamlingerne, idet de forbliver tætte ved tilbageskruing.

**Dråbegodkendt til drikkevand: GDV 06/00002**



APPROVED FOR  
DRINKING WATER  
GDV 06/00002



## BRUGSANVISNING:

Unipak paksalve anvendes sammen med pakgarn til pakning af gevindsamlinger på røranlæg for koldt og varmt vand samt lavtryksdamp.

Pakgarn påføres gevindet jævnt og tæt i sammenskruningsretningen i dets fulde udstrækning. Dernæst påsmøres hele det pakkede gevind en passende mængde Unipak paksalve i et jævnt lag, hvorefter sammenspænding straks kan foretages og anlægget tages i brug. Evt. overskydende paksalve aftørres med klud eller lign.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer.

Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

Emballage	Karton	Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
65 g tube	(24 stk./krt.)	5000006	271351003	4051317	9507804	3265105
65 g tube	(200 stk./krt.)	5000007	271351003	4051317	9507804	3265105
250 g tube	(24 stk./krt.)	5000025	271351025	4051315	9507805	3265107
360 g dåse	(12 stk./krt.)	5000036	271351036	4051318	9507803	3265112
GDS-sæt	(48 stk./krt.)	5008800	271351103	4051175	9507807	3265088
GDS-sæt MAXI	(20 stk./krt.)	5008825	271351125	4051192	9507865	3265089

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: [www.Unipak.dk](http://www.Unipak.dk)

Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

**Unipak®**

Unipak A/S | Marktoften 3C  
8464 Galten | Danmark

[www.unipak.dk](http://www.unipak.dk)