Tekniske data

Fluke 325-strømtang med sann RMS

Nøkkelfunksjoner

Målekapasitet

- 400 A AC- og DC-strømmåling
- 600 V AC- og DC-spenningsmåling
- AC-spenning og -strøm med sann RMS for nøyaktige målinger av ikke-lineære signaler
- Motstandsmålinger opptil 40 kΩ med kontinuitetsregistrering
- Temperatur- og kapasitansmåling
- Frekvensmåling

Funksjoner

- Smal, ergonomisk utforming
- Stor lettlest skjerm med bakgrunnsbelysning
- CAT IV 300V- / CAT III 600 V-sikkerhetsklassifisering
- Hold-knapp
- To års garanti
- Myk bæreveske

Produktoversikt: Fluke 325-strømtang med sann RMS

Fluke-robust. Fluke-pålitelig. Fluke-presis.

Målinger av sann RMS og optimalisert ergonomi gjør strømtengene i 320-serien til de beste generelle feilsøkingsverktøyene for kommersielle elektrikere og boligelektrikere. 323, 324 og 325 er utformet for å bekrefte tilstedeværelse av belastningsstrøm, AC-spenning og kontinuitet i kretser, brytere, sikringer og kontakter. Disse små og robuste strømtengene er ideelle til strømmålinger opptil 400 A i trange kabelrom. Fluke 325 tilbyr også målinger av DC-strøm og frekvenser.

Spesifikasjoner: Fluke 325-strømtang med sann RMS

Spesifikasjoner				
		323	324	325
AC-strøm	Område	400,0 A	40,00 A / 400,0 A	40,00 A / 400,0 A
	Nøyaktighet	2 % ± 5 sifre (45 til 65 Hz) 2,5 % ± 5 sifre (65 til 400 Hz)	1.5 % ± 5 sifre (45 til 400 Hz) Tilsett 2% for stilling sensitivitet	2 % ± 5 sifre (45 til 65 Hz) 2,5 % ± 5 sifre (65 til 400 Hz)
DC-strøm	Område	-	-	40,00 A / 400,0 A
	Nøyaktighet	-	-	2 % ± 5 sifre
AC-spenning	Område	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Nøyaktighet	1,5 % ± 5 sifre	1,5 % ± 5 sifre	1,5 % ± 5 sifre
DC-spenning	Område	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Nøyaktighet	1,0 % ± 5 sifre	1,0 % ± 5 sifre	1,0 % ± 5 sifre
Motstand	Område	400,0 Ω / 4000 Ω	400,0 Ω / 4000 Ω	400,0 Ω / 4000 Ω / 40,00 kΩ
	Nøyaktighet	1,0 % ± 5 sifre	1,0 % ± 5 sifre	1,0 % ± 5 sifre
Kontinuitet		≤ 70 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω

Kapasitans		-	0 til 100,0 µF / 100 µF til 1000 µF	0 til 100,0 µF / 100 µF til 1000 µF
Frekvens		-	-	5,0 til 500,0 Hz
AC-svar		Sann RMS	Sann RMS	Sann RMS
Bakgrunnsbelysning		-	Ja	Ja
Data hold		Ja	Ja	Ja
Kontakttemperatur		-	–10,0 til 400,0 °C	–10,0 til 400,0 °C
Min./maks.		-	-	Ja
Størrelse	H x B x D (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Maks. ledningsdiameter	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Vekt	265 g	208 g	283 g
Kategorigodkjenning		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
Garanti		To år	To år	To år

Modeller

Fluke 325 True-rms Clamp Meter

325-strømtang med sann RMS

Inkludert tilbehør:

- Testledninger
- Myk veske
- Brukerhåndbok

Optional accessories	Description
TL223 SureGrip™-elektrotestledningssett	Includes 3 test lead accessories in an all-in-one set. Ideal starter kit for electrical applications.
C43 myk bæreveske	Bæreveske med glidelås og robust ytterside i polyester.
C550 Verktøybag	Stålforsterket ramme.
Fluke CAMO-37 kamuflasjebæreveske	Få den riktige bærevesken for Fluke-verktøyene.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2024 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar forbehold om trykkfeil.
07/2024

Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.