

GLAVA RØRSKÅL CLIMPIPE SECTION ALU2


GLAVA RØRSKÅL CLIMPIPE Section Alu2 benyttes som varmeisolasjon av røropplegg for VVS- og industrianlegg samt marine. Produktet består av ubrennbar glassull med overflate av glassfiberarmert forsterket aluminiumsfolie utstyrt med selvklebende overlapp.

Max. anvendelsestemp.: +500°C.



Kartongtype (kartongdimensjon / antall pk pr. pall):

- L43 (400x300x1211mm / 20 pk. pr pall): Ø15-22/20mm



- L44 (400x400x1211mm / 15 pk. pr pall): Ø28-60/20mm, Ø15-70+Ø108-114/30mm, Ø15-64+Ø89-114/40mm, Ø15-42+Ø60-89/50mm, Ø22+Ø42-76/60mm

- L46 (400x600x1211mm / 10 pk. pr pall): Ø76/20mm, Ø76-89+Ø140-168/30mm, Ø70-76+Ø140/40mm, Ø48-54+Ø114/50mm, Ø28-35+Ø89-114/60mm, Ø60-70/80mm

- Plastpose: Ø219/30mm, Ø168-273/40mm, Ø140-273/50mm, Ø140-273/60mm, Ø76-273/80mm, Ø114/100mm

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr
	stk		m	m³			
15/20 mm	35		42.00	0.16	46909357	9403035	662215
18/20 mm	30		36.00	0.16	46909361	9403036	662218
22/20 mm	28		33.60	0.16	46909376	9403037	662222
28/20 mm	30		36.00	0.16	45632792	9403485	662128
35/20 mm	25		30.00	0.16	45632803	9403486	662135
42/20 mm	20		24.00	0.16	46909380	9403038	662242
48/20 mm	18	*	21.60	0.21	46909395	9403586	662248
54/20 mm	16	*	19.20	0.21	45632837	9403489	662154
60/20 mm	13	*	15.60	0.21	46909406	9403587	662260
76/20 mm	15	*	18.00	0.32	45632856	9403492	662176
15/30 mm	25		30.00	0.21	45632875	9403494	663115
18/30 mm	25		30.00	0.21	46909425	9403041	663218
22/30 mm	20		24.00	0.21	45632894	9403496	663122
28/30 mm	18		21.60	0.21	45632905	9403497	663128
35/30 mm	16		19.20	0.21	45632913	9403498	663135
42/30 mm	13		15.60	0.21	46909433	9403042	663242

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr
	stk		m	m³			
48/30 mm	12		14.40	0.21	46909444	9403043	663248
54/30 mm	10		12.00	0.21	46909452	9403044	663254
60/30 mm	9		10.80	0.21	46909724	9403045	663260
64/30 mm	9		10.80	0.21	47459334	9403004	663064
70/30 mm	9	*	10.80	0.21	46909732	9403588	663270
76/30 mm	12		14.40	0.32	46909743	9403046	663276
89/30 mm	8	*	9.60	0.32	45632981	9403506	663189
108/30 mm	4	*	4.80	0.21	45632996	9403507	663208
114/30 mm	4	*	4.80	0.21	45633000	9403508	663214
140/30 mm	4	*	4.80	0.32	45633015	9403509	663240
168/30 mm	3	*	3.60	0.32	45633026	9403511	663268
219/30 mm	2	*	2.40	0.18	45633034	9403512	663319
15/40 mm	16	*	19.20	0.21	45633053	9403514	664115
18/40 mm	16	*	19.20	0.21	46909762	9403589	664218
22/40 mm	13	*	15.60	0.21	46909781	9403591	664222
28/40 mm	12	*	14.40	0.21	46909796	9403592	664228
35/40 mm	10		12.00	0.21	46909800	9403047	664235
42/40 mm	9		10.80	0.21	45633102	9403519	664142
48/40 mm	9		10.80	0.21	45633117	9403521	664148
54/40 mm	7		8.40	0.21	46909826	9403048	664254
60/40 mm	6		7.20	0.21	46909845	9403049	664260
64/40 mm	6	*	7.20	0.21	47459398	9403005	664064
70/40 mm	8	*	9.60	0.32	45633140	9403524	664170
76/40 mm	8		9.60	0.32	45633155	9403525	664176
89/40 mm	4		4.80	0.21	45633166	9403526	664189
108/40 mm	4	*	4.80	0.21	45633174	9403527	664208
114/40 mm	4		4.80	0.21	46909853	9403051	664314
140/40 mm	3		3.60	0.32	45633193	9403529	664240
168/40 mm	3		3.60	0.22	45633204	9403531	664268
219/40 mm	2	*	2.40	0.21	45633212	9403532	664319
273/40 mm	1	*	1.20	0.15	45633223	9403533	664373
15/50 mm	10	*	12.00	0.21	46909872	9403593	665215
18/50 mm	9	*	10.80	0.21	46909883	9403594	665218
22/50 mm	9	*	10.80	0.21	45633257	9403536	665122
28/50 mm	9	*	10.80	0.21	45633261	9403537	665128

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr
	stk		m	m³			
35/50 mm	7		8.40	0.21	46909902	9403595	665235
42/50 mm	6		7.20	0.21	46909917	9403596	665242
48/50 mm	8		9.60	0.32	45633295	9403541	665148
54/50 mm	8		9.60	0.32	45633306	9403542	665154
60/50 mm	5		6.00	0.21	45633314	9403543	665160
70/50 mm	4	*	4.80	0.21	45633325	9403544	665170
76/50 mm	4		4.80	0.21	45633333	9403545	665176
89/50 mm	4		4.80	0.21	45633344	9403546	665189
114/50 mm	4		4.80	0.32	46909921	9403052	665314
140/50 mm	3		3.60	0.20	45633363	9403548	665240
168/50 mm	2		2.40	0.17	45633378	9403549	665268
219/50 mm	1		1.20	0.12	45633382	9403551	665319
273/50 mm	1	*	1.20	0.16	45633397	9403552	665373
22/60 mm	6	*	7.20	0.21	46909940	9403597	666222
28/60 mm	8	*	9.60	0.32	45633420	9403555	666128
35/60 mm	8		9.60	0.32	45633435	9403556	666135
42/60 mm	4		4.80	0.21	45633446	9403557	666142
48/60 mm	4		4.80	0.21	45633454	9403558	666148
54/60 mm	4		4.80	0.21	45633465	9403559	666154
60/60 mm	4		4.80	0.21	45633473	9403561	666160
70/60 mm	4	*	4.80	0.21	45633484	9403562	666170
76/60 mm	4		4.80	0.21	46909955	9403053	666276
89/60 mm	4		4.80	0.32	46909966	9403054	666289
114/60 mm	3		3.60	0.32	45633518	9403565	666214
140/60 mm	3		3.60	0.24	45633522	9403566	666240
168/60 mm	2		2.40	0.20	45633537	9403567	666268
219/60 mm	1		1.20	0.14	45633541	9403568	666319
273/60 mm	1	*	1.20	0.18	45633556	9403569	666373
60/80 mm	3		3.60	0.32	46910012	9403598	668260
70/80 mm	3	*	3.60	0.32	45633575	9403572	668170
76/80 mm	3		3.60	0.20	45633586	9403573	668176
89/80 mm	3		3.60	0.22	45633594	9403574	668189
114/80 mm	2		2.40	0.18	45633605	9403575	668214
140/80 mm	2		2.40	0.21	45633613	9403576	668240
168/80 mm	1		1.20	0.13	45633624	9403577	668268

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr
	stk		m	m³			
219/80 mm	1	*	1.20	0.17	43643206	9403477	668219
273/80 mm	1	*	1.20	0.22	45633643	9403579	668373
114/100 mm	1	*	1.20	0.12	45633662	9403582	669114

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

MONTERING / UTFØRELSE

Montering:

- Rørskålene skal ha romtemperatur (+10°C)
 - Spenninger i isolering og overflate må sikres mekanisk
 - Hele tapeskjøten må presses godt sammen
 - Gå opp en dimensjon i rørskål ved isolering av rør med utvendig varmekabel
 - Endeskjøter tapes med GLAVA VVS- Tape 50M
- Se forøvrig egen monteringsanvisning på websiden under produktet Glava Rørskål

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Anvendelsestemperatur:

Maks. anvendelsestemperatur +500 °C. Maks. temperatur på alufolien er +100°C.

Varmeledningsevne målte verdier ihht NS-ISO 8497

(deklarert ihht NS-EN 13787):

' +10°C: 0,032 (0,033) W/mK

' +50°C: 0,035 (0,036) W/mK

+100°C: 0,041 (0,043) W/mK

+200°C: 0,058 (0,063) W/mK

+300°C: 0,083 (0,091) W/mK

+400°C: 0,115 (0,129) W/mK

+500°C: 0,154 (0,177) W/mK

Brann:

Euroklasse A2L-s1,d0 i henhold til EN 13501-1

Tekniske data:

Densitet ca. 75 kg/ m3

Lengde rørskål: 1200mm

Dimensjon: Innerdiameter Ø12-273mm

Tykkelse: 20-120mm

Alufolien er limt til rørskålen med PE.

Produktet er CE- merket, ref. Ytelseserklæringer (DOP) på forsiden til galva.no

Betegnelse:

MW- EN 14303- T8- ST(+)-500- MV2 Do < 150mm

MW- EN 14303- T9- ST(+)-500- MV2 Do => 150mm

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Fukt: Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarehet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse

Godkjenninger:

MED-B klassifisert (cert.nr.: 29147/B1 MED) "for use as low flame-spread surface material" iht

IMO FTPC Part 1 (IMO

res. A.799(19)) og Part 5 (IMO Res A.653(16))

Ubrennbart materiale, A2L-s1,d0 iht NS- EN 13501

Kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i EN ISO 9001 og EN ISO 14001 av BVQI. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på produktet.

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon, enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull
Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2: Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/	
leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no