

YTELSESERKLÆRING

Seanse nummer **DOP01REV3 MEDITE PREMIER L-MDF**

MEDITE
Redmondstown,
Clonmel,
County Tipperary,
Irland

Produkttype	Tiltenkt bruk	AVCP*	Kontroll organ
L-MDF	Innvendig bruk som ikke-bærende komponenter under tørre forhold	4	Ikke aktuelt
*Enssessment og verifisering av ytelsessystem i henhold til vedlegg V i forordning (EU) nr.			

Erklært ytelse

Viktige egenskaper	Ytelse			Harmonisert teknisk spesifikasjon
Tykkelse Range	9 til 12	>12 til 19	>19 til 25	NO 13986:2004+A1:2015
Strekfasthet (N/mm ²)	0.45	0.45	0.45	
Hevelse i tykkelse (24 timer) %	16	14	12	
Frigjøring av formaldehyd	E1	E1	E1	
Reaksjon på brann	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	
Vanndampgjennomtrengelighet μ	NPD	NPD	NPD	
Luftbåren lydisolasjon (overflatemasse) (R)	NPD	NPD	NPD	
Lydabsorpsjon Frekvensområde 250 Hz til 500 Hz (α)	NPD	NPD	NPD	
Lydabsorpsjon Frekvensområde 1000 Hz til 2000 Hz (α)	NPD	NPD	NPD	
Varmeledningsevne λ	NPD	NPD	NPD	
Biologisk holdbarhet	Bruksklasse 1			
Utgivelse (innhold) av pentachlorophenol (PCP)	≤17spm	≤17spm	≤17spm	

Ytelsen til det identifiserte produktet er i samsvar med den oppgitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen utstedes under produsentens eneansvar som er identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten ved å:



Tom Prendergast, teknisk sjef.

Clonmel, Irland.