




Datablad Brun Kile



Grundet sin store bæreevne, bruges Brun Kile til en lang række opgaver i dansk byggeri, herunder alle former for afstandsjustering, nivellering, afstandsholdelse mm. Eksempelvis til isætning af vinduer, nivellering af strøgulve og tungere emner der behøver et stabilt underlag.

Brun Kile kan bruges sammen med Grå, Sort og Gul Kile, samt Terrassekilen.

Opklodsningshøjden spænder fra 16-80 mm.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	971116080 / 5327386		
Materiale	LDPE (Low Density Polyethylen)		
Bredde / Længde	45 / 90	mm	
Højde	1 - 15	mm	
Farve	Brun		
Vægt	13	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	95	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-73	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 75 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader
Punktbelastning	600 - 1.700	kg	Ved overlap på 35-100%
Fladebelastning	3.600 - 10.200	kg	Pr. m2 gulv ved 6 opklodninger pr. m2 sammen med Gul Kile
Forbrug pr. m2	6	stk.	Ved gulvopklodsning
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		

