

DATABLAD

Rockfon® Artic™



Sounds Beautiful

Rockfon® Artic™





- Standard overflate, ideell til de mest vanlige installasjoner
- Gode akustiske egenskaper
- Basis sortiment av formater til delvis skjulte og synlige profiløsninger
- Overflaten kan enkelt rengjøres med støvsuger

Produktbeskrivelse

- Plate av steinull
- Forside: Nyansert, hvitmalt fleece
- Bakside: Baksidfleece

Bruksområder

- Kontor
- Utdanning
- Detaljhandel

Kant	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/m ²)	MKH / MKH for demontasje (mm)	Anbefalt montasjesystem
 A15	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
 E15	600 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
	1200 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
 E24	600 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T24 E™

MKH = Minste konstruksjonshøyde



Egenskaper



Lydabsorpsjon
 α_w : 0,90 (Klasse A)



Tykkelse (mm) /
konstruksjonshøyde (mm)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

α_w

Absorpsjonsklasse

NRC

15 / 200	0,40	0,70	0,90	0,80	0,95	0,95	0,90	A	0,85
----------	------	------	------	------	------	------	------	---	------



Reaksjon på brann
A1



Lysrefleksjon
82 %



Fuktmotstand og formstabilitet
Opp til 100 % RH
Ingen synlig nedbøyning i høy luftfuktighet
C/0N



Rengjøring
- Støvsuging



Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



Miljø
Fullt ut resirkulerbar steinull
Det gjenbrukte innholdet av Rockfon-produkter er mellom 29% og 64% i henhold til ISO 14021.
Rockfon akustiske løsninger er Cradle to Cradle Certified® sølv og bronse (avhengig av produkttype).



Carbonavtrykk
Vugge-til-Port (Cradle-to-Gate): 2.43 kg av CO₂ ekv. (basert på tredjeparts verifisering EPD)
Vugge-til-Grav (Cradle-to-Grave): 3.19 kg av CO₂ ekv. (basert på tredjeparts verifisering EPD)



Inneklima
Et utvalg av Rockfon produkter har blitt tildelt emisjonsklasse M1, den finske M1 emisjonsklassifisering av byggematerialer samt Dansk Inneklimamerking for produkter med lav VOC emisjon



01.2023 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System[®], som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produktekniske endringer uten forutgående varsel.

Sounds Beautiful

