


## FDV-dokument: Kabeldekkplater



|                   |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | Kabeldekkplate med lås, 300mm, P18, 1,2M<br>Tilfredsstiller alle krav i NEK EN 50520.                         |
| <b>Produsent</b>  | Industriplast AS, Follese                                                                                     |
| <b>Anvendelse</b> | Kabeldekkplater legges i jordmassene over kabelen som en mekanisk beskyttelse og et varsel ved gravearbeider. |

### Tekniske data:

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensjoner</b> | 300 mm x 6 mm x 1200 mm.                                           |
| <b>Materiale</b>   | Polyetylen med lav densitet (PELD) nyvare og gjenvunnet materiale. |
| <b>Farge</b>       | Rød. Andre farger kan produseres etter behov.                      |
| <b>Densitet</b>    | 0,95 kg/dm <sup>3</sup>                                            |

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brannfare</b>   | Brenner og avgir brennende dråper. Antennespunkt >340°C.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Helsefare</b>   | Ingen helsefare ved normal bruk.<br>Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO.<br>Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter.<br>Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust. |
| <b>Førstehjelp</b> | Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.                                                                                                                                                                                                  |



## Service- og vedlikeholds instruks:

|                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagring</b>         | Kabeldekkplater skal lagres på pall eller lignende.                                                                                                                                                |
| <b>Montering</b>       | Platene skjøtes ved hjelp av platenes not og fjær.<br>For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabeldekkplater.                                                                       |
| <b>Miljøpåvirkning</b> | Platene beskyttes mot solbestråling der dette er mulig.<br>Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima. |
| <b>Service</b>         | Er ikke påkrevd.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Reservedeler</b>    | Skadet plate erstattes fortrinnsvis med samme type produkt.                                                                                                                                        |
| <b>Avfall</b>          | PELD plastmateriale kan gjenvinnes.<br>Deponeres på fylling eller brennes.                                                                                                                         |

## Sertifiseringer:



Industriplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001



Ahlsell Norge AS  
Postboks 184 Forus  
4065 STAVANGER

**Besøksadresse**  
Brobekkveien 80A  
0582 Oslo

Tel: +47 51 81 85 00 (åpent fra 07.00 – 16.00)  
Org.nr: 910 478 656



**Adresse:**  
Slettebrekkdalen 2, 5303 Follese

**Org.nr:**  
912 967 468

**Telefon:**  
56 15 19 80

**E-post:**  
post@industriplast.no

**Webside:**  
www.industriplast.no